



Ez az automata akkumulátortöltő folyékony elektrolittal töltött vagy zselés, könnyű gépjárművek, mezőgazdasági- és haszonjárművek 6V-os és 12V-os ólomakkumulátorának töltésére alkalmas.


- Felügyeletet nem igénylő, automata töltő
- A töltéshez nem szükséges az akkumulátort kivenni a járműből
- 2 töltés mód
- 3 kijelző: hálózatra kapcsolt, töltés alatt, akkumulátor feltöltve
- Réz tekercselés
- Töltőkábel 1,50m
- Hálózati kábel 1,30m



ALL BATTERIES



## TECHNOLÓGIÁK

- Folyékony elektrolittal töltött vagy zselés, 20Ah-150Ah kapacitású ólomakkumulátorokat 100%-ra (Töltésgörbe WUoU) tölt.

## ÁLTALÁNOS VÉDELEM



- A transzformátor hővédelme.
- Megóvja a jármű elektronikáját.
- Fordított polaritás elleni védelem egy, az előlapon található, 15A-es biztosítóval.
- A csipeszek teljes terjedelmükben szigeteltek és szikramentesek.
- Fém ház.

50hz	230W	6 V / 12 V	MIN. Ah MAX.	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	230W	6 V / 12 V	20-150 Ah	2	5 A	9 A (boost)	15 A	21	33x22x13	4,8