

A WS-4L különálló vízhűtéses huzaladagoló kompatibilis a MAGYS 500 WS. hegesztőgéppel.

SYNERGIC


- **Szinergikus funkció** : A huzalsebesség beállítása a huzaladagolóról vezérelhető.

INDUSTRIAL

- Az optimális termelékenység érdekében vízhűtéses fáklyákkal szerelhető fel.
- Nagy teherbírású szerkezete hosszú élettartamot biztosít.
- A 75 W-os motorral kombinált 4 kerék meghajtó rendszere hatékony huzaladagolást biztosít bármilyen huzaltípussal.

MOBIL






- A hegesztőgenerátorra rögzíthető huzaladagoló tartóval együtt szállítjuk. A huzaladagoló a huzaladagoló tartóra helyezhető, vagy az opcionális huzaladagoló kocsival a földön mozgatható.
- Vízhűtéses Inter csatlakozókábelek 1,6 m-től 20 m-ig.
- Emelőszemek.



WS-4L huzaladagoló
ref. 033573

Lásd a műszaki adatlapot :
MAGYS 500 WS - ref. 032200

PACK TÍPUS : ref. 032330 (szabályozó nélkül)





				
MAGYS 500 WS ref. 032200	WS-4L huzaladagoló ref. 033573	Inter connection cables 10m - 70 mm ² ref. 033658	Földelő kábel 4m - Ø 70 mm ² ref. 043831	Acél / rozsdamentes acél 500A - 4m (VÍZ) ref. 041004

OPCIÓK



Kocsi WS huzaladagolóhoz
040977




Szabályzó 30L/min
 041622
 041219
  041646



Polaritásváltó kábel
033689

Összekötő kábelek

L.	VÍZ	
1,6m	70 mm ²	033696
5m	70 mm ²	033641
10m	70 mm ²	033658
10m	95 mm ²	034877
15m	95 mm ²	034884
20m	95 mm ²	034891

≡		⊕ ⊖ ∅m		⊕ ⊖ ∅m		⊕	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	↕ / ⚠
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control	⊕			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	 75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17