

400V-os acél horpadáshúzó 3800A kimeneti árammal, ideális minden acélegyengetési és horpadáshúzási munkához.

Elég hatékony a 2 pisztolynak - egy automata és egy kioldó pisztoly - és a felhasználóbarát kezelőpanelnek köszönhetően.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Csak 2 paramétert kell kiválasztani :

- a kimeneti teljesítményszintet (11 szint közül)
 - a használt szerszámot (7 szerszám közül)
- => nem kell kiválasztani a hegesztési áramot és a hegesztési időt.**

Kézi kioldás

A hegesztés a kioldó megnyomásával történik, amikor a szerszám érintkezik az egyengetendő alkatrészsel.

Automatikus kioldás

A hegesztés automatikusan elindul a szerszám és az egyengetendő alkatrész közötti egyszerű érintkezéssel.

Kábelek hossza

Tápegység: 8 m

Föld: 2 m

Pisztoly: 2 m 3 m



ALAPFELSZERELTSÉ GKÉNT SZÁLLÍTJUK:

- Földkábel 70 mm² (2 m hosszú kábel)
- 2 multifunkciós pisztoly (csatlakozó) :
 - tehetetlenségi kalapács csillaggal
 - szegecsek, szegecsek és gyűrűk hegesztése
 - kontaktzsugorítás, grafit toll.
- 8 m hosszú hálózati tápkábel
- tartozékdoz fogyóanyagokkal.

OPCIÓ:


Manuspot
Ref: 050679

Szekérekocsi
Spot 800
Ref: 051331



Szintezőrúd
Ref: 050693

Quick spot légpisztoly V2
Ref: 057340



4 kampós karom
Ref: 049758

	I_2 max		U_2		I_{RMS}			SYNERGIC		
50/60 Hz	SV		V	A	A	OK	OK		cm	kg
400 V	3800	Manual Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22,5x36x23,5	25,5