

**EASYMIG 140** er en halvautomatisk maskin som kombinerer MIG / MAG, flukskjernede og MMA sveiseprosesser. Takket være det intuitive grensesnittet er det enkelt å justere trådspenningen og hastigheten. Ultralett, det er veldig lett å transportere. **EASYMIG 140** anbefales for sveising av stål, rustfritt stål og aluminium.

**3 in 1**


- MIG-MAG GAS
- MIG-MAG NO GAS
- MMA



### Ultralett og bærbar

- **7,8 kg** vekt.
- Ergonomisk håndtak.

### Enkelt oppsett



- Valg av innstillingsspenning **fra 15 til 21 V.**
- Valg av trådhastighet **fra 3 til 9 m / min.**

### Robust konstruksjon

- Forsterket mekanisk struktur.
- Gummiføtter absorberer støt/vibrasjoner.

### Integrert trådmater

- **Ø 100 (1 kg)** trådspoler.
- 2-rollers trådmatermotor
- Leverte ruller :
  - stål : 0,8
  - ingen gass : 0,9

### MIG/MAG fakkell

- Leveres med avtakbar fakkell 150 A - 2,20 m montert for stål.
- EURO fakkell for rask montering/demontering.



### Forenklet display



- 2 farge-indikatorlamper :
  - Varmebeskyttelse varselampe.
  - Strømindikator.

### MIG/MAG - MMA

- Ledningsdiameter Ø 0,6 - 0,8 mm.
- Elektrode Ø 1,6 - 3,2 mm.

### Polaritetsreverseringskabel

- For sveising med INGEN GASS.

### Funksjoner



Invertertechnologi for å sikre fremragende kvalitet på sveisestrømmen og lavt strømforbruk.



Kan sveise rutile elektroder. Anti-innbrenning (hindrer innbrenning hos elektroder ved start).



Kan sveise:  
- MIG/MAG ledning med gass  
- MIG/MAG sveisetråd uten gass

### INGEN GASS klar for sveising

Denne prosessen muliggjør:

- Sveising med sveisetråd (forutsetter reversert polaritet).
- Muliggjør sveising utendørs (ikke påvirket av vind).
- Økt mobilitet takket være fraværet av gassflasker.
- Optimalt for utendørsarbeid på tynne metallplater.

### Inkluderer


• **Jordklemme**  
(kabel 1,6 m / 16 mm<sup>2</sup>)



• **Elektrodeholder**  
(kabel 1,6 m / 10 mm<sup>2</sup>)



- **Tilbehørseske**
  - Kontaktstupp 0,9 mm.
  - Gassdyse «gass».
  - Kontaktstuppstrammer
  - Gasslange 1 m.
  - 2 klemmer for gasslangen.

| 50/60hz    | AM  | MMA<br>I <sup>2</sup> | min▷max | Ømm             |        | 100 | Electronic Control  | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica |                         | EN60974-1 (40°C) |                         |     |             | cm/kg             |
|------------|-----|-----------------------|---------|-----------------|--------|-----|---|---|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-------------|-------------------|
|            |     |                       |         | GAS             | NO GAS |     |   | IA (60%)  | X% (I <sub>2</sub> max) | IA (60%)         | X% (I <sub>2</sub> max) |     |             |                   |
| 230V<br>1~ | 16A | 20▷120A               | 30▷140A | 0.6<br>-<br>0.8 | 0.9    | ✓   |  | 0.8<br>-<br>0.9   | 0.8                     | 80A              | 140A<br>15%             | 70A | 120A<br>15% | 38x16x35<br>/ 7,8 |