

La **CUTTER 70 CT** è una macchina da taglio al plasma da 70 A con una capacità di taglio di 35 mm di spessore su una moltitudine di materiali. Il suo sistema di avvio senza HF permette di preservare e aumentare la vita dei materiali di consumo. Destinata a lavorare in ambienti difficili, ha una meccanica molto robusta e un pannello di controllo intuitivo. È pre-cablata per l'uso su un banco di taglio automatico.

PRODUTTIVITÀ MASSIMA

- Velocità di taglio **superiore all'oxygas**.
- Taglia tutti i tipi d'acciaio (dolce, inossidabile, temprato, HLE), l'alluminio, il rame, ecc.
- Raffreddamento del dispositivo ottimizzato grazie al corridoio di ventilazione che permette di isolare i componenti elettronici dalla polvere.
- Ricambi facili e rapidi da posizionare per un'efficacia massima.
- Ciclo di lavoro da 70 A al 60 % (40°C).

TORCIA AD ALTE PRESTAZIONI

- Torcia premium TECMO® (*fornitore leader in Europa*).
- **Qualità di taglio superiore:** corpo di torcia raffreddato ad aria che offre una grande stabilità d'arco ai diversi regimi.
- Ricambi compatibili Hypertherm®.
- Concepito per resistere agli urti e al calore.
- Connessione/sconnessione rapida della torcia, senza utensili che facilita il trasporto e la manutenzione.
- Meccanismo del pulsante facile da utilizzare per un maggiore comfort.

EFFICACE IN TUTTI GLI AMBIENTI

- **Pannello di controllo intuitivo:**
 - 3 modalità di lavoro: lamiera piena / lamiera traforata / bloccaggio
 - Regolazione manuale della pressione dell'aria (4,1 < 6,5 bar) con grafico a barre sul frontale.
- **Innesco senza HF** che evita le perturbazioni che possono danneggiare le apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.
- **Compatibile con Kit CNC** per tavola da taglio automatizzata.

COSTRUITO PER DURARE

- Carrozzeria rinforzata & piedini anti-scivolo.
- Involucro IP 23.
- Compatto e portatile.

ACCESSORI & RICAMBI (OPZIONI)

Per uso su tavola da taglio:




Kit CNC
039988

+



Torcia AT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Scatola ricambi
per Torcia MT-70 manuale
20/70 A - 037540



Torcia MT-70 manuale
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Carrello dabile
039568



Kit filtro
046580



| Fornito con | 4 m 10 mm² | MT 70 6 m |
|-------------|---------------|--------------|
| ref. 013636 | ✓ | - |
| ref. 013841 | ✓ | ✓ |

PRESTAZIONI

| Capacità | Spessore |
|--------------|----------|
| Separazione | 35 mm |
| Taglio netto | 25 mm |
| Perforazione | 15 mm |

| Capacità | Tasso di rimozione |
|-------------|--------------------|
| Scriccatura | 4.8 kg/h |

| 50/60 Hz | +AM+ | I ₂ | Perforazione | | Taglio netto | | Separazione | | INTEGRATED TECHNOLOGY | | AIR SYSTEM | | EN 60974-1 (40°C) | ↕ | kg | IP | Protected & compatible power generator (+/-15%) |
|------------|------|----------------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|----------------|-------|-------------------|-----------------|----|-------|---|
| | | | Fe | Al/CrNi | Fe | Al/CrNi | Fe | Al/CrNi | AD | KOMPRESSOR INSIDE | Pressure (bar) | L/min | | | | | |
| 400V 3~ | A | A | 15 | 12 | 25 | 18 | 35 | 25 | . | — | 5 → 9 | 270 | 70 A @ 60% | 52 x 40 x 26 | 22 | IP 23 | 15 kW |