

GYSPOT ALU PRO FV

Rif. 021990



Riparazione
ammaccature/
raddrizzamento

Saldatura a scarica di condensatori di perni M4, M5 e M6

Il GYSPOT ALU PRO FV è dedicato alla raddrizzatura di parti di carrozzeria in ALLUMINIO.

La stazione salda i perni per eliminare le ammaccature (pannelli delle porte, cofani, ecc.) senza sverniciare.

CARATTERISTICHE

● Controllo a microprocessore

Scelta di due modalità :

- Tensione (regolabile da 50 V a 200 V).
- Potenza (regolabile da 0 a 10)

● Scarico del condensatore 66 mF

Saldatura rapida (3 millisecondi).

● Pistola automatica :

- La pistola non ha un grilletto, quindi la saldatura si attiva automaticamente quando la punta scivola nella pistola.

Il peso è incorporato nella pistola.

- Regolazione manuale della forza della molla.

● Tensione flessibile :

Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 85 e 265V.

Grazie all'alimentazione "Flexible Voltage", può essere collegato a una presa da 230V-2A o 110V-5A.

FV FLEXIBLE VOLTAGE



Fornito con :

- Pistola automatica con 3 spine di messa a terra integrate.
- Scatola di accessori per la rimozione delle ammaccature in alluminio. (ALU BOX STANDART M4 050020)
- Mandrino per perni Ø 4 mm.

66 mF

CAPACITOR DISCHARGE WELDING

CARRELLI OPZIONALI



035836


Proliner alu PRO FV



074552

Speedliner alu Pro FV

Regolazione della molla



3 perni in ottone per migliorare il contatto e la stabilità della pistola durante la saldatura.

Le borchie in ottone montate a molla consentono di adattarsi a qualsiasi superficie.

50/60hz	I ₂ MAX	ALU	U ₂ V	A	I RMS A	OK	OK	kg	cm
85 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50 > 200	5	-	OK	OK	14	21 x 24 x 36

CE - IEC 62135-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr