




**Questo caricabatterie automatico permette la ricarica delle batterie al piombo ad elettrolito liquido o gel 6 e 12V su veicoli leggeri, utilitarie e macchine da cantiere...**

- Caricabatterie automatico, senza sorveglianza
- Carica senza scollegare la batteria
- 2 velocità di carica
- 3 spie : connessione alla rete, in carica, batteria carica.



- Avvolgimento in rame
- Cavi di ricarica da 1,50m
- Câble di alimentazione da 1,30m

## TECNOLOGIE



- Ricarica batterie al piombo all'elettrolito gel o liquido al 100 % (Curva Wuou) da 20 a 180Ah.

## AMPIA PROTEZIONE



- Protezione termica del trasformatore.
- Protegge l'elettronica di bordo
- Protetto contro le inversioni di polarità da un fusibile auto 20 A sul frontale.
- Morsetti di carica interamente isolati per evitare scintille.
- Cover metallica

| 50hz | 280W | 6V / 12V | MIN. Ah MAX. | Reg | Moyen/Average (EN 60335) |              | fuse | IP | cm       | kg |
|------|------|----------|--------------|-----|--------------------------|--------------|------|----|----------|----|
|      |      |          |              |     | Reg 1                    | Reg 2        |      |    |          |    |
| 230V | 280W | 6V / 12V | 25-180 Ah    | 2   | 6,5 A                    | 10 A (boost) | 20A  | 21 | 33x22x13 | 5  |