

Lo DIAG-STARTIUM 60-12 è un carica-batterie/avviatore 12V automatico su ruote. Pilotato da micro-processore, vi garantisce il massimo d'efficacia e di sicurezza. Polivalente, può servire da alimentazione stabilizzata (60A) durante le fasi di diagnostica.

CARICA

12V

20-900 Ah

AVVIAMENTO

12V

310 A



Carica automatica : La carica è senza sorveglianza con mantenimento della tensione in fine di ciclo (Floating). L'apparecchio può restare connesso alla batteria del veicolo in tutta sicurezza.



Carica al 100% : Lo DIAG Startium 60-12 assicura una carica al 100% di tutti i tipi di batterie al piombo : liquido, gel, AGM, Start&Stop, Calcio, VRLA, EFB...



Intelligente : Questo apparecchio analizza permanentemente lo stato di salute della batteria e regola la potenza. Grazie allo schermo digitale, la tensione e la percentuale di carica della vostra batteria sono indicate in tempo reale.



Protezione dell'elettronica di bordo : non è necessario scollegare la batteria del veicolo. Nessun rischio di scintille, nessuna tensione ai morsetti se questi non sono connessi alla batteria.



Scariche profonde : Quest'apparecchio può ricaricare le batterie fortemente scariche ma non deteriorate a partire da 1V.



TIMER : Funzione che permette di programmare una carica in tutta sicurezza, in caso di assenza.



SOS RECOVERY integrata al ciclo di carica per rigenerare le batterie in corso di solfatazione, se necessario.



Avviamento automatico : L'apparecchio rilascia corrente solo quando si aziona il contatto del veicolo, senza bisogno di comando a distanza.



Avviamento intelligente : L'avviatore individua automaticamente le batterie deteriorate o solfatate. In questo caso, l'apparecchio non fornirà corrente per non rovinare l'elettronica del veicolo.



Alimentazione stabilizzata : Lo DIAG-STARTIUM 60-12 può sostenere batterie 12V di veicoli in fase di diagnostica fino a 60A grazie alla sua funzione DIAG +. (Regolazione della tensione da 12 a 15V).



Fornito con :

- Cavi (rosso 2,3m / nero 2,3m)
- Morsetti isolati



TECNOLOGIE SUPPLEMENTARI

- + Riavvio automatico con salvaguardia delle ultime regolazioni utilizzate.
- + Funzione Test dell'alternatore per identificare rapidamente le anomalie.
- + Visualizzazione degli errori tramite uno schermo digitale per maggior leggibilità e semplicità.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	Power	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah		4+Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr