






-  Dispositivo con tecnologia inverter comandato da un microprocessore.
-  Dinamica dell'arco rivoluzionaria e unica sul mercato.
-  Salda tutti gli elettrodi rutili, ghise e inox in corrente continua.
-  Pratico, grazie alla sua leggerezza (2,5 kg), il suo volume molto ridotto e il suo basso consumo di energia.



## MMA


- ✓ **Innesco immediato** grazie alla sua tensione a vuoto molto elevata.
- ✓ **Potenza** di saldatura costante.
- ✓ **Fusione molto fluida** grazie alla corrente continua.
- ✓ **Insensibile alle fluttuazioni di corrente** locali o alla lunghezza dell'arco.
- ✓ **Ottima penetrazione** e perfetta stabilità dell'arco.

80  
A



Fornito in scatola con (ref. 029958) :

- Morsetto e cavo massa (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)
- Pinza Portaelettrodo e cavo (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)



Fornito in valigia con (ref. 029941) :








- Morsetto e cavo di massa (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)
- Pinza Portaelettrodo e cavo (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)
- Maschera per la saldatura
- MartoSpazzola

## PUNTI DI FORZA

**HOT START** : potenza aumentata all'innesco.

**ANTI STICKING** : riduce i rischi di incollaggio dell'elettrodo in caso di contatto con il pezzo.

**ARC FORCE** : aumento istantaneo di corrente in situazione di saldatura difficile.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	 EN60974-1 (40°C)					U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)		
			 1h	 MINI 20"		I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)						
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA