

RIF. 037199

**PROMAX 3/5-13G TRUE COLOR** è una maschera per saldatura leggera, ideale per proteggere dalle radiazioni luminose, dagli spruzzi incandescenti e dalle scintille di saldatura o di molatura. Completamente automatica, la maschera passa da trasparente a colorata in una frazione di secondo, non appena viene innescata. Fornita con un comodo archetto, libera le mani del saldatore e offre tutto il comfort necessario per il lavoro di saldatura.

## CARATTERISTICHE

- **4 possibili impostazioni:**
  - Tonalità 5-9 / 9-13
  - Sensibilità e ritardo
  - Modalità Grind
- **9 tonalità disponibili**, adatte a tutte le operazioni di saldatura. Offre saldatura TIG a partire da 2 A.
- **Alta sensibilità** grazie a 4 sensori
- **Classificazione eccellente:** classe ottica 1/1/1/2 (EN379) per una buona fedeltà dell'immagine
- **Tinta chiara 3:** eccellente visibilità allo stato di luce per la preparazione alla saldatura
- Velocità di oscuramento molto veloce: 0,08 ms
- **Tecnologia TRUE COLOR** : riproduzione dei colori più reale e dettagliata rispetto ai filtri tradizionali



Classico  
★

TrueColor  
★★★★



## DATI TECNICI

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Protezione UV/IR                      | DIN 15  |
| Classificazione                       | 1/1/1/2   |
| Tinta chiara                          | 3   |
| Tinta scura                           | 5-9 / 9-13  |
| Tempo di reazione                     | 0,08 ms   |
| Tempo di inversione della trasparenza | da 0,15 a 0.8 sec Campo visivo 0,15 x 0 mm Energia solare + 2 batterie (CR 2032*2) Peso 540 g Impostazioni Sensibilità + 2 batterie (CR 2032*2) 8 sec |
| Campo visivo                          | 100 x 50 mm   |
| Energia                               | solare + 2 batterie (CR 2032*2)   |
| Peso                                  | 540 g   |
| Impostazioni                          | Sensibilità, ritardo, tinta, rettifica  |
| Sensore di luce                       | 4   |
| Campi di applicazione                 | MMA 5 ▶ 400 / TIG 5 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400   |
| Norme                                 | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379  |

Viene fornito con un archetto Multi Premium progettato per ridurre al minimo l'affaticamento del collo.



Tinta 5>13  
e modalità di  
rettifica



Sensibilità



Scadenza

## ACCESSORI

Sacco maschera  
saldatura

043299




Zaino a maschera

066656




Fascia elastica

043466



VETRI



|                |                   |
|----------------|-------------------|
|                |                   |
| 226 X 106 (x5) | 103,5 X 54,5 (x5) |
| 045781         | 077621            |