

Essenziale per la sicurezza, la maschera per saldatura ZEUS 5-13G TRUE COLOR protegge il viso e gli occhi del saldatore da raggi UV, infrarossi e schizzi. Completamente automatica, la maschera passa da trasparente a colorata in una frazione di secondo, non appena viene innescata. Fornita con una fascia per la testa, libera le mani del saldatore e offre tutto il comfort necessario per il lavoro di saldatura.

## CARATTERISTICHE

- **4 possibili impostazioni:**
  - Tonalità 5-9 / 9-13
  - Sensibilità e ritardo
  - Modalità Grind
- **9 tonalità disponibili**, adatte a tutte le operazioni di saldatura. Offre saldatura TIG a partire da 2 A.
- grazie a 4 sensori
- **Classificazione eccellente:** classe ottica 1/1/1/2 (EN379) per un'elevata fedeltà dell'immagine
- **Visibilità ottimale:** Schermo XL
- Velocità di oscuramento **Alta sensibilità** molto rapida: 0,08 ms
- **Lente d'ingrandimento opzionale**
- **Tecnologia TRUE COLOR**: riproduzione dei colori più reale e dettagliata rispetto ai filtri tradizionali



Classico  
★

TrueColor  
★★★★



## DATI TECNICI

Protezione UV/IR	DIN 15
Classificazione	1/1/1/2
Tinta chiara	4
Tinta scura	5-9 / 9-13
Tempo di reazione	0,08 ms
Tempo di inversione della trasparenza	da 0,15 a 0,8 sec Campo visivo 0,15 x 67 mm Energia solare + 2 batterie (CR 20*2) Peso 510 g Impostazioni Sensibilità + 2 batterie (CR 20*2) 8 sec
Campo visivo	100 x 67 mm
Energia	solare + 2 batterie (CR 2045*2)
Peso	510 g
Impostazioni	Sensibilità, ritardo, tinta, rettifica
Sensore di luce	4
Campi di applicazione	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Norme	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

Viene fornito con un comodo archetto regolabile Multi



Tinta 5>13 e modalità di rettifica



Sensibilità



Scadenza

## ACCESSORI

Sacco maschera saldatura

043299




Zaino a maschera

066656




Fascia elastica

043466



x2

VETRI



114 X 133 (x10)	043893	103,7 X 69,5 (x5) 043695



Lente d'ingrandimento (x1)

zoom x2  
042780

zoom x3  
064140