



Cavo elettrico in rame a trefoli con guaina esterna in PVC extra flessibile.

Può essere usato all'interno, all'esterno, in ambienti secchi o umidi.



Rif.		056107	056091	056121	056114	056145	056138	056169	056152	056183	056176
Colore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sezione (mm ²)		10		16		25		35		50	
Spessore dell'isolamento		1.4		1.4		1.5		1.7		1.7	
Ø del cavo (mm)		7.3		8.7		10.5		12.0		13.8	
Fili	Numero	288		204		324		444		636	
	Ø (mm)	0.2		0.3		0.3		0.3		0.3	
Intensità ammissibile a 20°C	Nella guaina	50		65		85		106		129	
	Libera installazione	57		73		97		121		145	
Resistenza a 20 °C (Ω/km)		1.91		1.31		0.85		0.595		0.419	
Peso totale (kg/km)		130		200		300		410		565	
Marchatura		HI-FLEX «size» MM ² CE MADE IN EC									
Materiale d'isolamento		PVC									
Temperatura di funzionamento	mobile	+5°C / +70°C									
	fisso	-30°C / +70°C									
Tensione nominale U ₀ / U		450 / 750V									
Raggio di curva	mobile	4 x Ø del cavo									
	fisso	3 x Ø del cavo									
		20m									
Norma		IEC60332-1 / CEI EN 50265									
		