PINZE ISOLATE

CAVI DI AVVIAMENTO TIPO B

Rif. 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558

INVEST IN THE FUTURE

I cavi di avviamento con pinze isolate sono indispensabili per avviare tutte le batterie di veicoli con accesso difficile. Garantiscono un avviamento in tutta sicurezza. La gamma di cavi con pinze isolate GYS copre le intensità di avviamento di tutti i veicoli a motore da 200A a 1000A. Lunghi e resistenti, questi cavi sono forniti con una borsa per facilitarne lo stoccaggio e il trasporto.

MADE IN FRANCE

056312
200 A

056329
320 A

056336
500 A

056343
700 A

056558
1000 A

		CAVI				MORSETTI				
			CCA	100 % Cu		OTTONE	ISOLATI		x8	DIN 72553
056312	**200 A**	10 mm² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	non applicabile
056329	**320 A**	16 mm² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	●
056336	**500 A**	25 mm² (≈ Cu)	●	—	3.5 m	—	●	40 mm	—	●
056343	**700 A**	35 mm² (≈ Cu)	●	—	4.5 m	—	●	40 mm	—	●
056558	**1000 A**	50 mm²	—	●	4.5 m	●	●	35 mm	INCLUSI	non applicabile

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																		
056312	1.5 l	—	■	■	■	■	■	■	■											
056329	2.5 l	—	■	■	■	■	■	■	■	■										
056336	5.5 l	3 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
056343	7 l	4 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
056558	7 l	4 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■