

Dedicato alle diverse operazioni di riparazione di ammaccature e di raddrizzamento della carrozzeria, il GYSPOT EXPERT 200 è un apparecchio di alta gamma dotato di una potenza che raggiunge i 5100 A. La regolazione indipendente della corrente e del tempo di saldatura permette un controllo preciso dell'impatto della saldatura sulle lamiere zincate e in particolare le lamiere sottili.

## UN DISPOSITIVO DEDICATO AI PROFESSIONISTI ESIGENTI

Progettato per un'alimentazione a 200-240 V in 30 A su fusibile ritardato, il GYSPOT EXPERT offre due modalità d'utilizzo :

- ✓ Una modalità di utilizzo **MANUALE** che permette di regolare indipendentemente la corrente e il tempo di saldatura per adattarsi precisamente ai bisogni del carrozziere.
- ✓ Una modalità di utilizzo **SINERGICA** che prevede delle impostazioni stabilite secondo l'esperienza di GYS. Selezionare semplicemente l'attrezzo utilizzato e il livello di potenza adeguato allo spessore della lamiera lavorata.

Per un utilizzo più confortevole, propone inoltre due sistemi di avvio :

- ✓ un avvio automatico : con un semplice contatto tra l'utensile e il pezzo da raddrizzare.
- ✓ un avvio manuale : con pressione su un pulsante quando l'attrezzo è in contatto con il pezzo.



## UN ATTREZZO COMPLETO E POLIVALENTE

Il Gyspot EXPERT è elaborato per eseguire molteplici operazioni nella carrozzeria. L'operatore può scegliere fra 7 programmi dedicati :

- 1  • lavori di riparazione di ammaccature
- 2  • saldatura di fili ondulati o di anelli per raddrizzamento
- 3  • eliminazione degli impatti con punta in rame specifica
- 4  • elettrodi di carbonio per restringimento della lamiera
- 5  • saldatura di rivetti per bacchette laterali
- 6  • saldatura di rondelle per fissazione della massa
- 7  • saldatura di viti per attacco delle piastrine di contatto dei veicoli e fasci di collegamento

## FORNITO CON GLI ELEMENTI INDISPENSABILI



UNA PISTOLA CON PULSANTI  
rif. 057524 - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



1 SPOTTER BOX PRO  
rif. 050075



1 IMPUGNATURA A SCIABOLA  
AUTOMATICA  
rif. 059207 - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

Lunghezza del cavo:  
massa : 2 m  
fornitura : 8 m

## OPZIONI



Carrello UNIVERSALE 800  
rif. 051331



Carrello SPOT 1600  
rif. 051348

 50/60hz	 30 A (D)	ACTIVE POWER (kVA)	I RMS	I <sub>2max</sub>	U <sub>2</sub>			AUTOMATIC DETECTION	 cm	 kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5