


**DIAG-STARTIUM 60-24 - tai 3 in 1 pažangi akumuliatorių techninės priežiūros sistema, kurioje yra viskas, ko reikia šiuolaikinėms dirbtuvėms.**



**Įkraukite visų tipų akumulatorius:** Pasirinkite akumuliatoriaus tipo įkrovimo kreivę - skystojo, gelinio, AGM - arba, jei ji nežinoma, pasirinkite universalųjį režimą, kuris užtikrins saugų bet kurio iš šių tipų akumuliatorių įkrovimą.

**Įkraukite iki 100% saugiai:** Pažangus daugiapakopis įkroviklis įkraus iki 100% ir nereikės jo prižiūrėti ar išimti akumuliatoriaus iš transporto priemonės. Įkrovimo pabaigoje įkroviklis įjungia plaukiojimo režimą, kad išlaikytų 100% akumuliatoriaus įkrovimą.

**Išmanusis:** Šis prietaisas nuolat analizuoja akumuliatoriaus būklę ir automatiškai reguliuoja išėjimo įtampą. Įtampa ir įkrovos procentas realiuoju laiku rodomi skaitmeniniame ekrane.

**Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga:** Akumuliatoriaus nereikia atjungti nuo transporto priemonės. Jokio kibirkščiavimo pavojaus, į gnybtus nepatenka įtampa, kai jie neprijungti prie akumuliatoriaus.

**Gilus iškrovimas:** DIAG-STARTIUM gali įkrauti akumuliatorių, kurio įtampa yra vos 1 V. Tai neįmanoma, jei akumuliatorius yra pažeistas.

**LAIKMATIS:** Funkcija, leidžianti saugiai įkrauti giliai išsikrovusius akumuliatorius (< 1 V).

**SOS ATKŪRIMAS:** Leidžia atkurti sulfatinius akumuliatorius.

**Automatinis paleidimas:** Didelės galios starteris su pažangia automobilio elektronikos apsauga. Jis automatiškai pradeda siųsti srovę į akumuliatorių, kai įjungiamas automobilio starterio funkcija. Nuotolinio valdymo pultelis nebereikalingas.

**Išmanusis užvedimas:** DIAG-STARTIUM automatiškai aptinka pažeistus arba smarkiai sulfonuotus akumuliatorius. Tokiu atveju jis netiekia srovės, kad apsaugotų automobilio elektroniką.

**Akumuliatoriaus palaikymas (tik 12 V):** DIAG-STARTIUM 60-24 teikia iki 60 A palaikymą atliekant diagnostikos darbus. Pasirinkite DIAG funkciją, kad nustatytumėte įtampą (12-15 V diapazonas), atitinkančią gamintojų reikalavimus.



- 2,3 m kabeliai
- Izoliuoti gnybtai



## PAPILDOMOS FUNKCIJOS

- + Automatinis paleidimas iš naujo pagal numatytuosius nustatymus.
- + Alternatoriaus testo funkcija, padedanti rasti gedimus.
- + Skaitmeniniame ekrane rodomi gedimų kodai, kad būtų galima lengvai pašalinti gedimus.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	2000W	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430				
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410				

MADE in FRANCE

www.gys.fr