

"ARTIC 800" (0,8 A) yra specialiai sukurtas 12 V akumuliatoriams, pavyzdžiui, motociklų, vandens motociklų, kartingų ar veļapjovių, įkrauti, užtikrinant automatinį įkrovimą, valdomą mikroprocesoriaus. Efektyvus, kompaktiškas ir lengvas, jis įkrauna 2 kartus greičiau nei tradicinis įkroviklis (nereikia stebėti).


## IDEALIAI TINKA MOTOCIKLAMS

- Skirtas 12 V akumuliatoriams nuo 1,6 iki 25 Ah, . Jis taip pat gali užtikrinti palaikomąjį įkrovimą iki 80 Ah.
- Optimizuotas palaikomasis įkrovimas, įkroviklis gali likti nuolat prijungtas, pavyzdžiui, kol transporto priemonė nenaudojama žiemą. Funkcija "Auto Restart" reiškia, kad įkroviklis įsimeina nustatymus ir automatiškai įsijungia iš naujo, jei nutrūksta elektros tiekimas.



## "PLUG & PLAY" SISTEMA

Supaprastinta sąsaja, kad būtų išvengta naudotojo klaidų. Prijungus ir akumuliatoriaus įtampai esant didesnei nei 7 V, ARTIC 800 iš karto pradeda įkrovimą be naudotojo įsikišimo.



## LANKSTUS TIEKIMAS

"ARTIC 800" veikia naudodamas 100-240 V vienfazį maitinimo šaltinį.

## 100 % AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

Neprižiūrimas įkrovimas ir priežiūra užtikrina maksimalų akumuliatoriaus veikimą ir ilgaamžiškumą.

## INTEGRUOTA APSAUGA

- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga:** apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- **Automatinis budėjimo režimas** atjungus akumuliatorių.

## ERGONOMINIS

- Kompaktiškas dizainas, lengvas ir nešiojamas.
- Jungtis su greitąja jungtimi.
- Smūgiams atsparus korpusas, atsparus vandens patekimui (IP44).

Priedama:



Spaustuvai  
(35 cm)



Kilpos - M6  
(30 cm)



Vyriška jungtis  
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>Z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
100-240 V AC	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	I <sub>U</sub> U	0.33	130 x 65 x 38	150 x 206 x 55	IP 44	1.6 m