






-  Suvirinimo įrenginys su inverterine technologija, kurią valdo mikroprocesorius.
-  Gaminio lanko dinamika yra unikali ir revoliucinė rinkoje.
-  Galima naudoti su visų tipų elektrodais: rutiliu, nerūdijančiu plienu, ketaus nuolatinė srovė.
-  Labai patogus dėl mažo svorio (2,5 kg), labai sumažinto tūrio ir labai mažų sąnaudų (kištukas 10A su AM saugikliu).



## MMA


- ✓ **Nedelsiant įsijungia** dėl labai aukštos tuščiosios srovės įtampos.
- ✓ Pastovi suvirinimo **galia**.
- ✓ **Labai tolygus lydymasis** dėl nuolatinės srovės.
- ✓ **Nejautrus maitinimo srovės svyravimams** arba lanko ilgiui.
- ✓ **Labai geras įsiskverbimas** ir puikus lanko stabilumas.

80  
A



Pristatoma kartoninėje dėžutėje su (nuoroda 029958) :

- Įžeminimo kabelis (1,6 m /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )
- Elektrodo laikiklis (1,6 m /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )



Pristatoma lagamine su (nuoroda 029941) :





- Įžeminimo kabelis (1,6 m /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )
- Elektrodo laikiklis (1,6 m /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )
- Rankų kaukė
- Skaldelės plaktukas

## TURTAS

**HOT START** : Padidinta galia starto metu.

**ANTI STICKING** : Apsaugo elektrodą nuo prilipimo.

**ARC FORCE** : Momentinis srovės padidėjimas esant sudėtingai suvirinimo situacijai.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	 1h → MINI → 20" →					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			$\varnothing 1,6$	$\varnothing 2,0$	$\varnothing 2,5$	$\varnothing 3,2$	$\varnothing 4,0$	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA