

Atskiras vandeniю aušinamas vielos padavimo įrenginys WS-4L yra suderinamas su suvirinimo aparatu MAGYS 500 WS.

SYNERGIC


- **Sinerginė funkcija** : Laidų greičio nustatymas valdomas iš vielos tiektuvo.

INDUSTRIAL

- Galima įrengti vandeniю aušinamus degiklius, kad būtų užtikrintas optimalus našumas.
- Jos sunkiasvorė konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Jo 4 ratų pavaros sistema kartu su 75 W varikliu užtikrina efektyvų bet kokio tipo vielos padavimą.

MOBILUS

- Tiekiamas su vielos padavimo laikikliu, kurį galima pritvirtinti prie suvirinimo generatoriaus. Laidų tiektuvą galima pastatyti ant vielos tiektuvo atramos arba perkelti ant žemės naudojant pasirinkamą vielos tiektuvo vežimėlį.
- Aušinamas vandeniю Tarp jungiamųjų kabelių nuo 1,6 m iki 20 m.
- Kėlimo ašelės.




WS-4L vielos tiektuvas
nuoroda. 033573

Žr. techninių duomenų lapą
: MAGYS 500 WS - nuoroda.
032200

PAKUOTĖS TIPAS: ref. 032330 (be regulatoriaus)

	+		+		+		+	
MAGYS 500 WS ref. 032200		WS-4L vielos tiektuvas ats. 033573		Tarpusavio jungiamieji kabeliai 10 m - 70 mm ² ref. 033658		Įžeminimo kabelis 4m - Ø 70 mm ² ref. 043831		Plienas / nerūdijantis plienas 500A - 4m (VANDENIS) atv. 041004

GALIMYBĖS



WS vielos tiektuvo vežimėlis
040977



Regulatorius 30 l/min
 041622
 041219
 041646



Poliariškumo keitimo kabelis
033689

Tarpusavio jungiamieji kabeliai

L.	VANDENIS	
1,6 m	70 mm ²	033696
5 m	70 mm ²	033641
10 m	70 mm ²	033658
10 m	95 mm ²	034877
15 m	95 mm ²	034884
20 m	95 mm ²	034891

≡		⊕ ⊖ ∅m		⊕ ⊖ ∅m		⊕	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	↕ / ⚙
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control	⊕			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17