

**CUTTER 70 CT ir 70 A plazmas griezējs ar 35 mm biezuma griešanas jaudu, kas ļauj griezt dažādus materiālus. Bez HF loka sistēma saglabā un pagarina paligmateriālu kalpošanas laiku. Tā ir paredzēta lietošanai sarežģītā vidē, tai ir ļoti izturīga mehānika un lietotājam draudzīgs vadības panelis. Tā ir iepriekš pieslēgta lietošanai uz automātiskajiem griešanas galdiem.**

## MAKSIMĀLA PRODUKTIVITĀTE

- Lielāks griešanas ātrums, izmantojot skābekli.
- Griež visu veidu tēraudu (mīksto, nerūsējošo, rūdīto, HLE), alumīniju, varu u. c.
- Optimizēta dzesēšana, izmantojot ventilācijas koridoru, kas palīdz izolēt elektroniskos komponentus no putekļiem.
- Ātra un vienkārša paligmateriālu nomaiņa nodrošina maksimālu produktivitāti.
- Darba cikls 70 A pie 60 % (40 °C).

## AUGSTAS VEIKTSPĒJAS LĀPA

- Premium klases deglis TECMO® (vadošais piegādātājs Eiropā).
- Augstākā līmeņa griešanas kvalitāte: deglis ir dzesēts ar gaisu, kas nodrošina lielisku loka stabilitāti visu veidu darbiem.
- Ar Hypertherm® savietojami paligmateriāli.
- Izstrādāts tā, lai būtu triecienizturīgs un karstumizturīgs.
- Ātra degļa savienošana/atvienošana, transportēšanai vai apkopei nav nepieciešami instrumenti.
- Viegli lietojams sprūda mehānisms papildu komfortam.

## EFEKTĪVI KATRĀ DARBA VIETĀ.

- **Lietotājam draudzīgs interfeiss :**
- 3 darba režīmi: Griešana / siets / bloķēts
- manuāla gaisa spiediena iestatīšana (4,1 < 6,5 bāri), izmantojot priekšējo LED indikatoru.
- **Aizdedze bez augstfrekvences frekvences**, lai novērstu traucējumus, kas varētu traucēt tuvumā esošo elektronisko iekārtu darbību.
- **Savietojams ar CNC komplektu** automātiskajiem griešanas galdiem.

## IZSTRĀDĀTS TĀ, LAI KALPOTU ILGI.

- Pastiprināts metāla korpuss un neslidošas gumijas spilventiņi.
- IP 23 aizsardzības kategorija.
- Kompakts un pārnēsājams.

## PIEDERUMI UN PALĪGMATERIĀLI (PAPILDAPRĪKOJUMS)

Lietošanai uz griešanas galdā:



CNC komplekts  
039988

+



Deglis AT-70 auto.  
70 A (50%)  
6 m - 037526  
12 m - 037533



Paligmateriālu kaste  
MT-70 rokasgrāmatai  
20/70 A - 037540



Deglis MT-70 manuālais  
70 A (50%)  
6 m - 037502  
12 m - 037519



Rokas ratīņi  
039568



Filtra komplekts  
046580



Komplektācija ietilpst :	4 m 10 mm²	MT 70 6 m
ref. 013636	✓	-
ref. 013841	✓	✓

## VEIKLĪBAS

Jauda	Biezums
Atdališana	35 mm
Tīrs griezumš	25 mm
Caururbšana	15 mm
Jauda	Noņemšanas ātrums
Atdališana	4,8 kg/h

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub>	Piercing		Tīrs griezumš		Atlaišanas pabalsta samazinājums		AD	KOMPRESOR INSIDE	AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			Pressure (bar)	L/min					
400V 3~	16	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW