



**12V akumulatoru lādētājs un testeris, kas piemērots gan svina skābes, gan želejas akumulatoriem.**



## AKUMULATORA LĀDĒTĀJS

- Automātiska uzlāde bez uzraudzības.
- Uztur pilnu uzlādi 100 % līmenī ar peldošo procesu.
- 2 uzlādes strāvas līmeņi (3,5 A / 7 A).
- Redzams uzlādes līmenis (3 LED indikatori).
- Sākuma akumulatoriem no 20 līdz 120 Ah.
- Borta elektronikas aizsardzība:
  - Pārsprieguma aizsardzība
  - Droša uzlāde bez akumulatora atvienošanas.



## TESTER

- Uzlādes stāvokli parāda 3 LED indikatori.











Integrēta kabeļu un skavu glabāšana.

## VISAPTVEROŠĀ AIZSARDZĪBA



- Aizsardzība pret polaritātes maiņu, īssavienojumu un pārslodzi.
- Skaņas brīdinājums, lai novērstu jebkādu polaritātes maiņu.
- Pilnībā izolētas spaiļes.

 50-60hz			MIN.  MAX. Ah	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230 V	150 W	12 V	20-120 Ah	2 A	10.5 A	3.5-7 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.2