

GYSFLASH 15.24 Xtrem akumulatoru lādētājs ir izcilākais mehāniskais un elektroniskais risinājums. Šis lādētājs ir paredzēts darbam ļoti sarežģītā vidē, piemēram, karjeros, stipri piesārņotās vietās vai militāros apstākļos, un ir triecienizturīgs un aizsargāts pret šļakatām vai šķidrumiem (IP65). Tas ir piemērots 12 V un 24 V svina akumulatoru uzlādei, un tā uzlādes strāvas stiprums ir līdz 15 A, kas ir pietiekami ērts lielākajai daļai transportlīdzekļu (rūpnīcām, kravas automobiļiem, cisternām, automašīnām, traktoriem...).

## AUGSTAS VEIKTSPĒJAS TEHNOLOĢIJA

- **Augsta efektivitāte**, darba cikls 15 A pie 100% (40°C).
- **Bezventilatoru tehnoloģija**: nav ārējās ventilācijas, nav putekļu infiltrācijas.
- **2 uzlādes režīmi**:  
Pb (14,4 V / 15 A maks.): 12 V svina akumulatoru no 10 Ah līdz 240 Ah uzlādei.  
Pb (28,8 V / maks. 15 A): 24 V svina akumulatoru uzlādei no 10 Ah līdz 240 Ah.
- **3 uzlādes strāvas**: 5 A, 10 A un 15 A. Lietotājs var izvēlēties uzlādes strāvu atbilstoši akumulatora tehnoloģijai un ietilpībai.
- **barošanas režīms**, pārveido lādētāju stabilizētā barošanas avotā, lai saglabātu transportlīdzekļa atmiņu, kad tiek nomainīts akumulators.

## IZTURĪGS PRET EKSTRĒMIEM APSTĀKĻIEM

- **Triecienizturīgs**, kompakts un izturīgs korpuss ar kabelu glabāšanas vietu priekšpusē.
- Polsterējumi triecienu un vibrāciju absorbcijai.
- Lādētājs aizsargāts pret putekļiem un mikroskopiskām atliekām, kā arī pret ūdens strūklu no visiem virzieniem (IP65).
- Sienas montāža ar slidošo sistēmu vai papildu magnētu (MagnetFix)..
- Ļoti izturīgs, drošs un spēj izturēt spēcīgu strāvu.

## PAPLAŠINĀTĀS FUNKCIJAS

- **Automātiska restartēšana strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, saglabājot iestatījumus.**
- Kabelu pārbaude un **kalibrēšana** optimālai akumulatora uzlādei (atkārtota kalibrēšana kabelu maiņas gadījumā).
- Iespēja piespiestu uzlādei, **ja akumulatora spriegums ir mazāks par 1 V.**

## 100% AUTOMĀTISKA UZLĀDE


- **Pagarina svina akumulatoru (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) kalpošanas laiku un veiktspēju..**
- Specifiska uzlādes līkne 6 pakāpēs (svina akumulators) bez uzraudzības.
- Akumulatora uzlāde no 1 V.

## ULTRA-SECURE

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība**: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirkestelošanas novēršanas sistēma.
- **Automātisks gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.
- **Iebūvēts temperatūras sensors**, lai pielāgotu akumulatora uzlādes sprieguma līmeni.
- **Vienkāršots interfeiss**, lai novērstu lietotāja kļūdas.
- Atbilst **militārajam standartam** VG 96960.

## PIEDĀVĀJUMI (OPCIJAS)

Atbalsts MagnetFix  
029637



NATO savienotājs  
026780



2p/OTAN  
5 m - 4 mm<sup>2</sup>  
025837



savienotājs  
DIN14690  
028784



2pts / DIN 14690  
Speciālais avārijas transportlīdzeklis  
028777



### Piegādāts kopā ar



Dubultas izolācijas kabelis

pieejams arī ar atsauci  
028760


















Robusts un drošs 2 punktu savienojums



Sienas stiprinājums

x2

x2

														
50 / 60 Hz	500 W	5 / 10 / 15 A	12 V 24 V	10 < 240 Ah	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m