

ARTIC 800 (0,8 A) ir īpaši izstrādāts 12 V akumulatoru, piemēram, motociklu, ūdens motociklu, ūdens motociklu, kartingu vai zāles pļaujmašīnu, uzlādei, nodrošinot automātisku uzlādi, ko kontrolē mikroprocesors. Efektīvs, kompakts un viegls, tas nodrošina 2 reizes ātrāku uzlādi nekā tradicionālais lādētājs (nav nepieciešama uzraudzība).


IDEĀLI PIEMĒROTS MOTOCIKLIEM

- Paredzēts 12 V akumulatoriem ar jaudu no 1,6 līdz 25 Ah, Tas var nodrošināt arī uzturēšanas uzlādi līdz 80 Ah.
- Optimizēta uzturēšanas uzlāde, lādētājs var palikt pastāvīgi pieslēgts, piemēram, kamēr transportlīdzeklis netiek izmantots ziemas laikā. Funkcija "Automātiska restartēšana" nozīmē, ka lādētājs iegaumē iestatījumus un automātiski restartējas, ja pārtrauc elektroenerģijas padevi.



PLUG & PLAY SISTĒMA

Vienkāršota saskarne, lai novērstu lietotāja kļūdas. Ja akumulatora spriegums ir lielāks par 7 V un tas ir pievienots, ARTIC 800 uzreiz uzsāk uzlādi bez lietotāja iejaukšanās.



ELASTĪGA PIEGĀDE

ARTIC 800 darbojas ar vienfāzes strāvas padevi no 100 līdz 240 V.

100% AUTOMĀTISKA UZLĀDE

Bez uzraudzības veikta uzlāde un apkope nodrošina maksimālu akumulatora veiktspēju un ilgmūžību.

INTEGRĒTA AIZSARDZĪBA

- **Transportlīdzeklī iebūvētās elektronikas aizsardzība:** aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirkstelošanas novēršanas sistēma.
- **Automātiskais gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.

ERGONOMIC

- Kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Savienojums ar ātro savienotāju.
- Triecienizturīgs korpuss, izturīgs pret ūdens iekļūšanu (IP44).

Komplektā:



Skavas
(35 cm)



Gredzeni - M6
(30 cm)



Viriešu
savienotājs
(85 cm).



50 / 60 Hz



I_{charge}



V



Charge



Maintenance



Z_z



Ondulation/
Ripple



Charging
curve



kg



mm



mm



IP



m

100-240 V AC

15 W

0.8 A

12 V

1.6 < 25 Ah

1.6 < 80 Ah

<0.1 Ah/
month

<100 mV
Rms

I_UU

0.33

130 x 65
x 38

150 x 206
x 55

IP 44

1.6 m