

GYSMI 160P


- Metināšanas iekārta ar invertora tehnoloģiju, ko vada mikroprocesors.
- Izstrādājuma loka dinamika ir unikāla un revolucionāra tirgū.
- Var izmantot ar visu veidu elektrodiem: rutila, pamata, nerūsējošā tērauda, čuguna līdzstrāvas elektrodiem.
- Ļoti ērts, pateicoties tā nelielajam svaram (4,2 kg), ļoti samazinātajam tilpumam un ļoti zemajam patēriņam (kontaktdakša 16A ar AM drošinātāju).

• MMA

- ✓ Tūlītēja iedarbināšana, pateicoties ļoti augstajam bezslodzes spriegumam
- ✓ Pastāvīga metināšanas jauda
- ✓ Ļoti vienmērīga kausēšana, pateicoties līdzstrāvai.
- ✓ Nejutīgs pret barošanas strāvas svārstībām vai loka garumu.
- ✓ Ļoti laba iespiešanās un perfekta loka stabilitāte.

• IETEIKUMI

- ✓ **LOKAS Spēks** : precīzs strāvas palielinājums sarežģītā metināšanas situācijā.
- ✓ **KARSTĀIS STARTS** : palielināta jauda startā
- ✓ **ANTI STICKING** : pret pielīmēšanu.



LCD TECHNO 9-13 PATIESAS KRĀSAS



Augstas kvalitātes LCD displejs:

UV/IR DIN 15 aizsardzība

Redzamības lauks: 92 x 42 mm



Kopējais svars: 440 g



Barošanas avots: Saules enerģija

Filtrs:

- Sākotnējais tonis: 4
- Metināšanas tonis: 9/13
- Loka reakcijas laiks ≤ 0,3 ms
- Ideāli piemērots MMA/MIG-MAG : no 5 līdz 400 A
- Ideāli piemērots TIG : no 5 līdz 300 A



Ref. 031555

Piegādāts komplektā ar:

- Zemējuma kabelis (1,6m/ø16mm²)
- Elektrodu turētājs (2m/ø16mm²)
- LCD TECHNO 9/13 ķivere TRUE COLOR



Ref. 030077

Piegādāts koferī ar:

- Zemējuma kabelis (1,6 m/ø16 mm²)
- Elektrodu turētājs (2 m/ø16 mm²).

| 50/60 Hz | -AM- | I ₂ | | | | | | | | EN60974-1 (40 °C) | | U ₀ | cm/kg | Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %) |
|----------|------|----------------|------|----|------|------|----|----|-----------------------|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|---|
| | | | ø1,6 | ø2 | ø2,5 | ø3,2 | ø4 | ø5 | I _A (60 %) | X% (I ₂ max) | | | | |
| 230V 1~ | 16A | 10-160A | 62 | 50 | 47 | 45 | 22 | - | 85A | 14 % | 72V | 10x17x27 4.2 | 6 kW 7,5 kVA | |