

Atsevišķais ar ūdeni dzesējamās stieples padevējs WS-4L ir saderīgs ar MAGYS 500 WS. metināšanas iekārtu.

SYNERGIC


- **Sinerģiskā funkcija** : Troses ātruma iestatījums tiek kontrolēts no stieples padevēja.

INDUSTRIAL

- Optimālai produktivitātei var aprīkot ar ar ūdeni dzesējamiem degļiem.
- Tās izturīgā konstrukcija nodrošina ilgu kalpošanas laiku.
- Tās 4 riteņu piedziņas sistēma apvienojumā ar 75 W motoru nodrošina efektīvu stieples padevi ar jebkura veida stiepli.

MOBILE

- Piegādāts kopā ar stieples padevēja balstu, ko piestiprināt pie metināšanas ģeneratora. Stieplu padevēju var novietot uz stieplu padevēja balsta vai pārvietot uz zemes, izmantojot papildu stieplu padevēja ratiņus.
- Ar ūdeni dzesējams starp pieslēguma kabeļiem no 1,6 m līdz 20 m.
- Pacelšanas acis.




WS-4L stieplu padevējs
ref. 033573

Skatīt tehnisko datu lapu :
MAGYS 500 WS - ref. 032200

PACK TYPE : ref. 032330 (bez regulatora)								
	+		+		+		+	
MAGYS 500 WS ref. 032200		WS-4L vadu padevējs ref. 033573		Starpsavienojuma kabeļi 10 m - 70 mm ² ref. 033658		Zemējuma kabeļis 4m - Ø 70 mm ² ref. 043831		Tērauds / Nerūsējošais tērauds 500A - 4m (ŪDENS) ref. 041004

OPTIONS



WS stieplu padeves ratiņi
040977



Regulators 30 l/min
 041622
 041219
 041646



Polaritātes maiņas kabeļis
033689

Starpsavienojuma kabeļi

L.	ŪDENS	
1,6 m	70 mm ²	033696
5 m	70 mm ²	033641
10 m	70 mm ²	033658
10 m	95 mm ²	034877
15 m	95 mm ²	034884
20 m	95 mm ²	034891

U ₁		I ₁		Øm		Øm		Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	200	300					
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	4	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17	