




Deze traditionele acculader laadt 6 en 12V vloeibare en gel elektrolyt accu's van personenauto's, bestelwagens of bouwmachines op.

- Automatische accu-oplader, laadt zonder toezicht op.
- Laadt de accu op zonder deze af te hoeven koppelen.
- 2 laadmodules.
- 3 lampjes: netspanning, laden, accu opgeladen.
- Ruimte voor het opbergen van kabels en klemmen.



- Koperen spoeling
- Laadkabels 1,50m
- Voedingskabels 1,30m

TECHNOLOGIEËN



- Laden van alle elektrolyt loodaccu's, vloeibaar of gel, tot 100% (WuoU curve) van 20 tot 150Ah.

ALGEMENE BESCHERMING



- Thermische beveiliging van de transformator.
- Beveiliging van de on-board elektronica.
- Beveiliging tegen polariteit omwisseling dankzij een 15A auto zekering aan de voorkant.
- Geïsoleerde klemmen om vonkvorming te vermijden.
- Metalen behuizing.

50hz	230W	6 V / 12 V	MIN. Ah MAX.	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	230W	6 V / 12 V	20-150 Ah	2	5 A	9 A (boost)	15 A	21	33x22x13	4,8