

De DIAG-STARTIUM 60-12 is een automatische 12V acculader/starter op wielen. Microprocessor-gestuurd, zeer efficiënt en absoluut veilig.

Deze veelzijdige lader/starter kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens een diagnosefase gebruikt worden.

LADEN

12V

20-900 Ah

STARTEN

12V

310 A



Automatisch laden: Zonder toezicht laden met behoud van het spanningsniveau tot aan het einde van de cyclus (Floating). Het toestel kan veilig op de accu van het voertuig aangesloten blijven.



100% laden: De DIAG Startium 60-12 laadt alle soorten lood-zuur accu's tot 100%: vloeistof, gel, AGM, Start & Stop, Calcium, VRLA, EFB.



Intelligent: Dit apparaat controleert continu de toestand van de accu en past de laadintensiteit hierop aan. Op het digitale display worden de spanning en het percentage van het laadniveau in real-time aangegeven.



Bescherming van de auto-elektronica: de accu hoeft niet van het voertuig losgekoppeld worden. Geen risico op vonkvorming, er is geen spanning op de klemmen als deze niet op de accu aangekoppeld zijn.



Diepe ontladingen: Dit toestel kan diep ontladen niet beschadigde accu's opladen vanaf 1V.



TIMER: Functie waarmee u het laden bij afwezigheid kunt programmeren.



SOS RECOVERY geïntegreerd in de laadcyclus om de accu's die aan het sulfateren zijn indien nodig te herstellen.



Automatische start: Het apparaat levert alleen stroom wanneer u de auto start, geen afstandsbediening meer nodig.



Smart Start: De starter detecteert automatisch diep ontladen of gesulfateerde accu's. In dit geval levert het apparaat geen stroom, om zo beschadiging van de board-elektronica te voorkomen.



Gestabiliseerd Voeding: De DIAG-STARTIUM 60-12 kan 12V accu's tot 60A ondersteunen tijdens de diagnose fase met DIAG + functie. (Spanningsinstelling van 12 tot 15V)



- Geleverd met :
- Kabels (rood 2,3m / zwart 2,3m)
 - Geïsoleerde klemmen

EXTRA PLUSPUNTEN

- + Automatische herstart met back-up van de laatst gebruikte instellingen.
- + Een dynamo-test functie om snel eventuele afwijkingen te identificeren.
- + Foutmeldingen via een duidelijk digitaal scherm.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	Power	Voltage	Capacity	Reg	Standards	Current	Current	Fuse	IP	Dimensions	Weight
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr