

De Gysflash 30-12 HF is een hoog vermogen gestabiliseerde voeding (30A) op basis van Inverter technologie. Meerdere functies:

- **Accu ondersteuning:** voorziet het voertuig van spanning tijdens diagnose werkzaamheden
- **Geavanceerde acculader:** voorziet in een ideale laadcyclus voor accu onderhoud van de modernste voertuigen
- **In «vervang accu» mode** wordt het voertuig onder spanning gehouden om geheugenverlies te voorkomen
- **Showroom mode:** onderhoudt accu's in showroom voertuigen

4 Modes

- Showroom
- Accu ondersteunings unit
- Acculader
- Accu vervanging



Intuitieve interface

8 talen

Handzaam

Door de hoogte van de lader (< 11 cm) kan deze onder een voertuig geplaatst worden

Bijzondere eigenschappen

- Automatische herstart
- Kabel test en calibratie
- Showroom mode blokkering
- «Easy charge» mode
- Automatische « SOS Recovery » mode voor gesulfateerde accu's
- Accu ondersteunings spanning instelbaar tussen 12 en 14,8 V

Kabel

- Geleverd met 2x2.5 m - 16 mm² kabels
- Optioneel met 2x5 m - 16mm² of meer. Automatische calibratie.

TECHNIEK

Hoog rendement
93%

15% energiebesparing




Geen externe ventilatie
=
Geen indringen van stof



Inverter - De technology voorziet in:

- Een duidelijk betere opbrengst voor een licht gewicht (3,8kg) lader
- Schok en vibratie absorberende voetjes

BIJZONDERHEDEN



Showroom mode en gereduceerde afmetingen:

- Lage hoogte (< 11 cm): maakt plaatsing onder een voertuig mogelijk
- Showroom mode blokkering: voorkomt onjuist gebruik, ideaal voor garages en showrooms
- Automatische herstart: gaat automatisch verder in geval van spanningsuitval

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	540W	Imax 100% @40°C	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	BSU		Floating	40A	IP	cm	kg
						Diag	Showroom					
230V	540W	30A	12V	10-400Ah	12>14,8V			13,6V	40A	IP 21	25,5x10,5x23	3,8