



De ARTIC 1500 (1.5 A) is speciaal ontworpen voor het laden van 12 V accu's van motoren, jet ski's, karting, quads en grasmaaiers. De ARTIC 1500 staat garant voor een automatische, micro-processor gestuurde laadprocedure. Deze high performance lader, compact en licht in gewicht, laadt op zonder toezicht en is twee keer sneller dan traditionele laders.

IDEAAL VOOR MOTOREN EN KLEINE STADSAUTO'S

• **Speciaal ontworpen voor het laden van 12 V accu's (loodzuur) van 3 tot 40 Ah**, maar ook uitstekend geschikt voor druppelladen tot 100 Ah.


• **Optimaal druppelladen** : de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op de accu aangesloten blijven. «Auto Restart» functie, in geval van stroomstoring.



 Bezig met opladen
 Opladen beëindigd

PLUG & PLAY SYSTEEM

Eenvoudige bediening, zonder knoppen, voorkomt verkeerde handelingen. Na het aansluiten, start de ARTIC 1500, bij een accu-spanning > 7 V, onmiddellijk zelf een laadprocedure op, zonder tussenkomst van een gebruiker.



100% AUTOMATISCH LADEN

Laden en onderhoud zonder toezicht verhogen de levensduur en optimaliseren de prestaties van de accu.

GEÏNTEGREERDE BEVEILIGING

• **De lader is beveiligd tegen kortsluiting**, polariteitsomwisseling en draagt zo bij aan het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
• **Schakelt automatisch over** op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.















ERGONOMISCH

• Compact design, licht en handig om mee te nemen.
• Eenvoudig aan te sluiten.
• Waterdichte en stofvrije shock-proof behuizing (IP65).



Geleverd met :



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 / 60 Hz | 27 W | 1.5 A | 12 V | 3 < 40 Ah | 3 < 100 Ah | <0.1 Ah/month | <100 mV Rms | IU ₀ U | 0.41 kg | 152 x 70 x 40 mm | 150 x 206 x 55 mm | IP 65 | 1.6 m |