

- MULTI-FUNCTIONEEL**
- ✓ Accu 12V van 4 tot 150 Ah
 - VRLA/GEL
 - AGM / SPIRAL / Verzegelde accu's
 - SLI (Open accu's)
 - ✓ Starter 12V
 - ✓ Dynamo Circuit 12V

TESTER FUNCTIE

- Multi-standaard testbereik
 - SAE norm : 40 tot 1200 CCA
 - DIN norm : 20 tot 670 CCA
 - IEC norm : 25 tot 790 CCA
 - EN norm : 35 tot 1125 CCA
 - CA (MCA) norm : 70 tot 1440 CCA
- Testen mogelijk
 - zonder de accu van het voertuig af te koppelen
 - Op een losse accu
- Beveiligd tegen polariteit-omwisseling
- Onmiddellijke analyse met weergave op het LCD scherm
 - Accu spanning (van 4.5V tot 16V)
 - De laadtoestand en de staat van de accu in %
 - De impedantie
 - De CCA volgens verschillende normen

TESTFUNCTIE VAN DE STARTER

- Test de spanning tijdens het opstarten en geeft aan of de starter in goede staat is, of dat het nodig is om de aansluitingen te controleren.

TESTFUNCTIE VAN HET DYNAMO CIRCUIT

- Test de nullastspanning.



PLUSPUNTEN

- ✓ Tester 3 in 1
- ✓ Ultra compact design
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Weergave van alle informatie op een breed LCD-scherm



Referentie 055261 **DHC – BT282**

VOEDING : Zonder batterij, functioneert dankzij de te testen accu

GEBRUIKSVORWAARDEN : 0°C tot 50°C

KABELS : 0,5 m

AFMETINGEN : 120 x 79 x 22,7 mm

GEWICHT : 218 g

NOTITIES