



Uiterst precieze professionele accu-tester met geïntegreerde printer.

FUNCTIES

- **Accu 6 en 12 V** : test de spanning en de laadstatus.
- **Starter 12 en 24 V** : test de spanning bij het opstarten.
- **Dynamo 12 en 24 V** : test de nullastspanning, de laadspanning en de rimpelspanning tijdens het laden.
- Speciale functie voor het testen van de interne weerstand van de accu.
- Uitprinten van de resultaten met behulp van de geïntegreerde thermische printer.

ONMIDDELIJKE ANALYSE

- Accu spanning (1.5 V tot 30 V)
- Beschikbaar opstartvermogen (reëel of in %)
- Laadstatus en status van de accu (%)

ACCU-TECHNOLOGIEËN

- Geschikt voor **3 verschillende soorten** lood-accu's van **7 tot 230 Ah** :
 - Verzegelde accu's VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
 - STANDAARD VLOEIBARE accu's
 - START / STOP accu's (EFB/AGM)

■ Werkbereik :

- 🇪🇺 EN : 40 > 2100 CCA
- 🇩🇪 DIN : 25 > 1300 CCA
- 🇺🇸 SAE : 40 > 2000 CCA
- 🇯🇵 JIS : Japanse accu's
- 🌐 IEC : 30 > 1500 CCA (internationale norm)

ULTRA-PRECIËS

- Automatische compensatie van de buitentemperatuur.
- Het meten van de dynamische weerstand minimaliseert het ontladen van de accu en geeft een betrouwbaar testresultaat, niet vervormd door :
 - de oppervlakte-lading
 - parasitair energieverbruik (lichten, diverse lampjes enz.)
 - gebrekkige contacten (roestige of loszittende polen)

PRAKTISCH

- Lichtsterkte display instelbaar
- Compleet testrapport met datum en tijd
- Afkoppelbare kabel
- Meertalige interface
- Beveiligd tegen omkering van polariteit
- ABS behuizing (zuurbestendig) + schokbestendig
- Voeding : 4 batterijen van 1,5 V meegeleverd



Geleverd in een koffer met 2 rollen print-papier.

| | | TEST | | | RESULT | | TEMPERATURE COMPENSATION | mm | | kg |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|--------------|--------|---------|--------------------------|----------------|--------|-----|
| Battery A | Battery V | CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE | | | | | | | | |
| 6-12 V | 7 >230 Ah | • | • min 1.5 V | 12 V 24 V | 1 s | instant | • | 110 x 40 x 195 | 140 cm | 0.4 |