

**Elektrische vlakschuurmachine met schijf Ø152 mm. Dankzij de ergonomische vormgeving ligt de schuurmachine zeer goed in de hand en is het trillingsniveau zeer laag. De vlakschuurmachine heeft 4 getrapte rotatie-snelheden en is tevens uitgerust met een dubbele stof-afvoer, zodat het stof optimaal geëvacueerd wordt.**

## EEN ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK ONTWERP

- Zeer laag geluidsniveau (max 71 dBA)
- Licht in gewicht en compact
- Ergonomisch ontwerp en een uitstekende handligging :
  - een handvat dat de trillingen absorbeert
  - een steun die pees-ontstekingen helpt te voorkomen

## EEN LANGERE LEVENSDUUR

Om de levensduur te optimaliseren is de schuurmachine uitgerust met een vernieuwd en gepatenteerd koelsysteem.

## FUNCTIONEERT OPTIMAAL

De 350 W koolborstelloze motor, staat garant voor voldoende vermogen en een maximaal rendement, zelfs bij zwakke rotatiesnelheden.



## EEN ZEER UITGEKIEND SYSTEEM OM STOF TE EVACUEREN



schijf

De schijf bestaat uit talrijke kleine gaatjes om het stof zo efficiënt mogelijk te evacueren. De hoeveelheid opgezogen stofdeeltjes is veel groter dan bij een gewone schuurmachine. Daarom is deze vlakschuurmachine uitgerust met een dubbel stof-afvoerkanaal.



dubbel afvoerkanaal


## EEN OPTIMALE BEHEERSING VAN DE SCHUURSNELHEID



bediening

Met deze vlakschuurmachine kunt u de schuursnelheid op ieder moment bijstellen. Het opstarten gebeurt progressief. Het ergonomische ontwerp van de handgreep staat garant voor een eenvoudige en efficiënte bediening. Met deze vlakschuurmachine kunt u kiezen tussen 4 verschillende snelheden : 4000 - 7000 - 9000 -10000 toeren / minuut.

## TECHNISCHE GEGEVENS

50/60 Hz	Motor	Rotatiesnelheid	mm	kg	Afmeting van de schijf	Excentriciteit	Geluidsniveau	Trilling
220 / 230 V AC	350 W	4 étages : 4000 / 7000 / 9000 / 10 000 tours / minutes	303 x 101	1.21	152mm	5 mm 	71 dBA	1,77 m/s <sup>2</sup>