



Denne automatiske batteriladeren kan lade blysyrebatterier, GEL-, EFB- og AGM-batterier på 6/12 V på lette kjøretøy, nyttekjøretøy, landbrukskjøretøy og anleggskjøretøy.

- Automatisk lader, uten overvåking
- Lade uten å koble fra batteriet
- 2 ladehastigheter
- 3 lysdioder: nett, lading, ladet




ALL BATTERIES



- Kobberspole
- 1,5 m ladekabler
- 1,3 m nettkabel

## TEKNOLOGI

WUoU



- Lader 20 til 180 Ah bly-syre-, GEL, EFB- og AGM-batterier til 100 % (WUoU-kurve)

## GENERELL BESKYTTELSE



- Termisk beskyttelse av transformatoren.
- Beskytter kjøretøyets elektronikk.
- Beskyttelse mot omvendt polaritet via en 20A sikring på fronten.
- Fullt isolerte klemmer for å hindre gnister.
- Hylster av metall.

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX.	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5