

Den vertikale GYSFLASH 103.24 CNT FV er spesiallaget for montering på vegg eller på bilheis, og er en 100 A høyeffektloader med omformerteknologi. Den gjør det mulig å holde et 6 V, 12 V, 16 V og 24 V bly- eller litiumsbatteri («standard» + litium-ion + litium-jernfosfat) på en perfekt stabilisert spenning i diagnostikkfasene. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyene på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.

4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** til 6,12 eller 24 V bly- eller litiumbatterier fra 5 til 1200 Ah.
- **Diagnostikk:** Støtter opptil 100 A kjøretøybatterier i diagnostisk fase, i vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom:** Gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil. Det styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- **Tester:** Gjør at du kan kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator.

100% TILKOBLET

- Legg til, slett eller modifier lademoduser og profiler via USB.
- Konfigurasjonsfiler tilpasset applikasjonen din.
- Hent fram ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smartmodul kontaktor).

IDEELL FOR LADING AV TRAKSJONSBATTERIER

- Tilkoblet lader med justerbar spenning fra 6 til 24 V, GYSFLASH 103.24 CNT opprettholder **alle typer traksjonsbatterier** (bly eller litium).
- **2 ladeprofiler** (blant 12 tilgjengelige) og en **konfigurasjon** utviklet av Gys-ingeniører (kan lastes ned fra nettstedet) er dedikert til gaffeltruckbatterier, kirsebærplukkere, skrubber osv.

	Ladetid for et traksjonsbatteri som en funksjon av kapasiteten				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Væske (Ah)	490	680	900	1160	1500
GEL (Ah)	-	500	630	760	900

AUTOMATISK LAGRING

- Forlenger levetiden og ytelsen til bly- (gel-, AGM-, væske-, kalsium- osv.) og lithiums- (litium-ion- «standard» + litium-jernfosfat) batterier.
- Spesifikk ladningskurve i **8 trinn** (bly) eller **9 trinn** (litium) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier > 2 V (automatisk SOS-Recovery).

TEKNOLOGI & AVANSERTE FUNKSJONER

- **FV** Fleksibel spenning, laderen er i drift med en forsyningspenning på mellom 85 og 265 V.
- **Kontroll og kalibrering av kabler.**
- **Låsing**, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillingssaler.

SIKKERHET

GYSFLASH 103.24 CNT beskytter kjøretøyets innebygde elektronikk, beskytter mot manipulering og forhindrer overoppheting av den interne elektronikken takket være den integrerte temperatursensoren.

ADVERTERT INTUITIVITET

- Kompakt og robust utforming med kabelspole på forsiden.
- Puter til støt- og vibrasjonsabsorpsjon.
- Valgfri veggmontering med glidende system eller magnetisk (MagnetFix 50).




Levert med:



Intuitiv grensesnitt
tilgjengelige i 22 språk

TILBEHØR



MagnetFix 50
029637



REMA-kabel
025714



NATO-kabel
025707

V	50/60 Hz		I-lading	Lading	Zz	Ondulasjon/ Krusning	Ladekurve		40 °C @100 %	25 °C @100 %	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0,2 Ah/ måned	<150 mV Rms	IU ₀ I _U	8 trinn (Pb) 9 trinn (litium)	68 A	100 A	6,5	340 x 150 x 250	Automatisk >2V	IP 20	150 A	2,5 m
16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	50 A 100 A						79 A	100 A						