

GYSFLASH vertikal 32.12 PL er spesiallaget for montering til vegg eller heis. Den er en 30 A multifunksjonell lader for 12 V bly- og litium-jernfosfatbatterier (LiFePO4). Dens «showroom/diag»-modus gjør det mulig for kjøretøy å trygt forsynes med strøm i bilforhandlere eller i diagnostisk fase. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyene på markedet.

DOBBEL TEKNOLOGI: BLY- OG LITIUM-BATTERIER

- **Høy effektivitet**, driftsyklus 30 A ved 100 % (30 °C).
- **Vifteløs teknologi**: Ingen ekstern ventilasjon, ingen støvfiltrasjon.
- **Showroom-modus DIAG** sikrer batteriet med strømkompensasjon på opptil 30 A ved bruk av elektrisk tilbehør til en demobil og under den diagnostiske fasen på verksteder.
- **Forsyningsmodus** forvandler laderen til en stabilisert strømforsyning for å opprettholde bilens minne når du bytter batteri.
- **To lademodi**:
Pb: Til lading av 12 V bly- eller litium- (LFP) batterier fra 15 til 375 Ah.
LiFePO4: Til lading av litium-jernfosfat- eller litium-batterier fra 7 til 375 Ah.
- **Tre ladespenninger**: 7 A, 15 A og 30 A. Brukeren kan velge ladespenningen som passer best til batteriets teknologi og kapasitet.



AVANSERTE FUNKSJONER

- Automatisk omstart med lagrede innstillinger i tilfelle strømbrudd.
- Kontroller og kalibrer kablene for optimal batteriladning (omkalibrering ved bytte av kabel) .e).

100 % AUTOMATISK LADING

- Utvider levetid og ytelse for bly- (gel, AGM, væske, kalsium, osv.) og litium- (LFP-) batterier.
- Spesifikk 7-trinns ladekurve (blybatteri) eller 8-trinns (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
- Lader overdrevent utladede batterier fra så lite som 2 V.

SIKKERHET

- Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: Beskyttelse mot kortslutning, polaritetsreversering og overlading. System for hindring av gnister.
- Automatisk beredskapsmodus hvis batteriet er frakoblet.
- Integriert temperaturføler for å hindre oppvarming av den interne elektronikken.
- Forenklet grensesnitt for å hindre brukerfeil.

AVANSERT INTUITIVITET

- Kompakt og robust design med kabelrulle på forsiden.
- Puter til støt- og vibrasjonsabsorpsjon.
- Veggmontering med glidende system eller valgfri magnet (Magnetfix).

Leveres med



Klemmer

2,5 m - 6 mm²




Veggmontering

x2

x2

TILBEHØR (ALTERNATIVER)

MagnetFix Support
029637



Automatisk omkalibrering i tilfelle kabelbytte.

2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



| 50 / 60 Hz | 500 W | Icharge 7/15/30 A | 12 V | Charge / Maintenance Pb 15 < 375 Ah LiFePO ₄ 7 < 375 Ah | Zz <0.5 Ah/month | Ondulation/ Ripple <150 mV Rms | Charging curve IU ₀ U | 7 step 8 step | kg 3.0 | 30°C @100% 30A | 25°C @100% 30A | mm 250 x 200 x 80 | SOS recovery Automatic >2V | IP IP 23 | ↔ 2.2 m |
|--------------|-------|----------------------|------|--|---------------------|--------------------------------------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| 220-240 V AC | 500 W | 7/15/30 A | 12 V | Pb 15 < 375 Ah LiFePO ₄ 7 < 375 Ah | <0.5 Ah/month | <150 mV Rms | IU ₀ U | 7 step 8 step | 3.0 | 30A | 30A | 250 x 200 x 80 | Automatic >2V | IP 23 | 2.2 m |