



**Prostownik ten umożliwi automatyczne ładowanie akumulatora ołowiowego na elektrolity ciekłe lub żelowe 6 i 12V w pojazdach lekkich, pojazdach użytkowych, maszynach budowlanych...**

- Ładowarka automatyczna, bez nadzoru
- Ładowanie bez odłączania akumulatora
- 2 etapy ładowania
- 3 kontrolki: zasilanie, ładowanie, naładowany akumulator




ALL BATTERIES



- miedziane uzwojenie
- Kable ładowania 1,50m
- Kable zasilania 1,30m

## TECHNOLOGIA

- Ładowanie na 100% (krzywa Wuou) od 20 do 180Ah akumulatorów ołowiowych na elektrolity żelowe lub ciekłe.

## OGÓLNA OCHRONA



- Zabezpieczenie termiczne transformatora.
- Chroni wbudowaną elektronikę pojazdu
- Ochrona przed odwróceniem biegunowości poprzez bezpiecznik 20A znajdujący się na froncie urządzenia.
- W pełni izolowane zaciski ładowania, unikające iskrzenia.
- Metalowa obudowa

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX.	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5