

Urządzenie Startpack truck mobile zapewnia natychmiastowe zasilanie rozruchowe dla wszystkich pojazdów wyposażonych w akumulator 12V lub 24V. Dzięki dwóm kółkom i chowanemu uchwyty jest to idealny przyrząd do użytku w terenie. 2 wewnętrzne akumulatory (22 Ah) mogą również służyć jako źródło zasilania dla urządzeń 12 VDC.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE O ZWIĘKSZONEJ MOBILNOŚCI



✓ Urządzenie STARTPACK TRUCK mobile jest wyposażone w dwa koła i chowany uchwyt dla zwiększenia mobilności.

ZESTAW ROZRUCHOWY



✓ Urządzenie Startpack truck mobile zapewnia natychmiastowe zasilanie rozruchowe dla wszystkich pojazdów wyposażonych w akumulator 12V lub 24V: samochodów osobowych, kamperów, pojazdów dostawczych i mniejszych samochodów ciężarowych (< 19 t)



START			
	1V/C	CC	PEAK
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

WBUDOWANY WOLTOMIERZ



✓ Urządzenie Startpack Truck mobile posiada wbudowany tester akumulatorów, który pokazuje stan naładowania akumulatorów wewnętrznych.

ZASILANIE



✓ Urządzenie STARTpack TRUCK wyposażone w 2 wewnętrzne akumulatory o pojemności 22 Ah każdy zostało zaprojektowane z myślą o użytku w miejscach, w których nie ma zasilania sieciowego. Może ono być również wykorzystywane jako źródło 12V do zasilania urządzeń elektrycznych, takich jak telewizor, oświetlenie, laptop itp.

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE

- ✓ **Automatyczna ładowarka 230 V/12 V:** automatyczne ładowanie akumulatorów wewnętrznych, które mogą być bezpiecznie używane bez nadzoru.
 - Przeznaczona do ładowania akumulatorów do poziomu nawet 100% w celu zwiększenia żywotności i wydajności.
 - Można bezpiecznie pozostawiać podłączoną do sieci na stałe (ładowanie jest zalecane po każdorazowym użyciu).
- ✓ **Wyłącznik nadprądowy akumulatora:** ochrona przed przepięciem przy podłączaniu zacisków do akumulatora.
- ✓ **Alarm dźwiękowy** ostrzegający użytkownika w przypadku zamiany biegunowości.
- ✓ **Wizualne przypomnienie** użytkownikowi o konieczności naładowania akumulatorów wewnętrznych.
- ✓ **Kable miedziane 2 x 1,80 m, $\varnothing 25 \text{ mm}^2$ z izolowanymi zaciskami 600 A/600 A.**
- ✓ **Z bezpiecznikiem 300 A** (w zestawie bezpiecznik wymienny).



1.8 m - 25 mm² 600 A

W zestawie












Ładowarka 12V
ref. 054684



Bezpieczniki
(brak w zestawie)



300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE	ROZRUCH 				TEST 		OCHRONA		ZASILANIE			
		I 1V/C	Prąd rozruchowy CC	szczytowy akumulatora								
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	ZEWNETRZNE 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	300 A	38 x 23.5 x 58.5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A								