

2 w 1: Urządzenie do rozruchu pojazdów i źródło zasilania 12V.

- Natychmiastowo uruchamia motocykl, samochód, samochód kempingowy bez narażania na ryzyko elektroniki pojazdu.
- Zasila wszystkie urządzenia elektryczne w 12V DC, dzięki wewnętrznemu akumulatorowi 28Ah.
- Dodatkowe światło ułatwiające widoczności podczas pracy.








AUTONOMICZNE URZĄDZENIE DO ROZRUCHU POJAZDÓW

- ✓ GYSPACK 750 natychmiastowo uruchamia samochód, samochód kempingowy, samochód dostawczy, benzyna lub diesel (Szczytowy prąd rozruchu 750/2000A)



ZASILANIE ELEKTRYCZNE

- ✓ Dzięki wbudowanemu akumulatorowi 28 Ah, GYSPACK 750 staje się 12-woltowym źródłem zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych, w tym telewizora, lampy, laptopa ...

	4 W 72 h		15 W 19h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3.5 h



DODATKOWE ŚWIATŁO

- ✓ Interwencja w ciemności, GYSPACK 750 jest wyposażony w lampę składającą się z 7 żarówek LED o wysokiej jasności.



ZINTEGROWANY TESTER


- ✓ GYSPACK 750 posiada wyświetlacz informujący o stanie naładowania akumulatora wewnętrznego.



Wewnętrzna bateria spiralna AGM



- ✓ WIELKA MOC ROZRUCH
- ✓ OPÓR I ZWIĘKSZONA ŻYWIOTNOŚĆ

1.3 m - 25 mm2  600 A

W zestawie



Ładowarka 12V
ref. 054684

Bezpieczniki (brak w zestawie)



200 A (x2)
ref. 054547

SPRZĘT PRO

- ✓ Automatyczna ładowarka 230V / 12V Floating: do ładowania akumulatora wewnętrznego bez konieczności nadzoru.
 - Ładuje akumulator na 100%, zachowuje jego trwałość i wydajność.
 - Urządzenie może być trwale podłączone do zasilania (do naładowania po każdym użyciu).
- ✓ **ON / OFF akumulatora**, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe podczas podłączania.
- ✓ **Sygnal dźwiękowy** ostrzegający o odwróceniu polaryzacji w przypadku nieodpowiedniej obsługi.
- ✓ **Kable miedziane 2 x 1.30m, ø25mm² z izolowanymi zaciskami 600A.**
- ✓ **Wyposażony w 2 bezpieczniki na tylnym panelu** (bezpieczniki zapasowy dostarczony z urządzeniem).



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY				
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery							cm	kg			
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14	