

**STARTIUM 330E jest kompaktową automatyczną ładowarką / rozrusznikiem 12-24V. Pilotowany przez mikroprocesor, gwarantuje maksymalną wydajność i bezpieczeństwo.**

**ŁADOWANIE** 12V 20-375 Ah 24V 20-300 Ah **ROZRUCH** 12V 165 A 24V 130 A



**Ładowanie automatyczne:** Ładowanie bez nadzoru z podtrzymywaniem naładowania akumulatora na koniec cyklu (Floating). Urządzenie to może pozostać bezpiecznie połączone z akumulatorem pojazdu.



**Ładowanie na 100% :** Startium 330E zapewnia ładowanie na 100% wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych: ciekłych, żelowych, AGM, Start & Stop, wapniowych, VRLA, EFB...



**Inteligentny:** Urządzenie stale analizuje stan baterii akumulatora i kontroluje moc. Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi, napięcie i procent naładowania baterii akumulatora przedstawione są w czasie rzeczywistym.



**Ochrona wbudowanej elektroniki:** Nie trzeba odłączać akumulatora z pojazdu. Brak ryzyka iskrzenia, nie ma napięcia na zaciskach, gdy nie są one podłączone do akumulatora.



**Głębokie rozładowanie:** To urządzenie może ładować głęboko rozładowane akumulatory, ale nie bardziej niż 1V.



**TIMER:** Funkcja pozwalająca na zaprogramowanie w pełni bezpiecznego ładowania w przypadku nieobecności.



Jeśli to konieczne, zintegrowanie **SOS recovery** (odzyskiwanie) w cyklu ładowania do regeneracji akumulatora podczas zasiarczania.



**Automatyczny rozruch:** Urządzenie dostarcza prąd wyłącznie, gdy włączamy zapłon, już nie jest potrzebny pilot zdalnego sterowania.



**Inteligentny rozruch:** Rozrusznik automatycznie wykrywa uszkodzone lub zasiarczone akumulatory. W tym wypadku jednostka nie dostarczy zasilania, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki pojazdu.



IWUoU

Pakiet zawiera:

- Kable ( czerwony 1.8m / czarny 2m)
- izolowane zaciski

## DODATKOWE TECHNOLOGIE

+ **Automatyczny restart funkcji ładowania z zapamiętywaniem ostatnio używanych ustawień.**

+ **Funkcja testu alternatora, aby szybko zidentyfikować nieprawidłowości.**

+ **Dla czytelności i ułatwienia użytkownika, wizualizacja błędów na ekranie cyfrowym.**



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29	A 1v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4+Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4+Start	5-10-15-20A	130A					