

# KABLE ROZRUCHOWE TYP B

Nr kat. 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558

Kable rozruchowe z izolowanymi zaciskami są niezbędne do rozruchu wszystkich trudno dostępnych akumulatorów samochodowych. Gwarantują one bezpieczny start. Asortyment przewodów z izolowanymi zaciskami GYS pokrywa prądy rozruchowe wszystkich pojazdów mechanicznych od 200 A do 1000 A. Długie i odporne, te kable są dostarczane z torbą do łatwego przechowywania i transportu.



056312  
**200 A**



056329  
**320 A**



056336  
**500 A**



056343  
**700 A**



056558  
**1000 A**

		KABLE				ZACISKI				DIN 72553 
			CCA	100 % Cu		MOSIĘŻNE	IZOLOWANE			
056312	<b>200 A</b>	10 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	nie mający zastosowania
056329	<b>320 A</b>	16 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	●
056336	<b>500 A</b>	25 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	●	—	3.5 m	—	●	40 mm	—	●
056343	<b>700 A</b>	35 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	●	—	4.5 m	—	●	40 mm	—	●
056558	<b>1000 A</b>	50 mm <sup>2</sup>	—	●	4.5 m	●	●	35 mm	ZAWIERA	nie mający zastosowania

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																			
056312	1.5l	—																			
056329	2.5l	—																			
056336	5.5l	3l																			
056343	7l	4l																			
056558	7l	4l																			