

O **MULTIWELD 250T-C** é um gerador trifásico compacto que combina processos de soldagem MIG/MAG, arame tubular e MMA. Sua interface intuitiva integra monitores digitais que oferecem configurações simples e precisas. Com uma estrutura reforçada com 2 pegas para elevação e lingagem, a **MULTIWELD 250T-C** é perfeitamente adequada para a soldadura na oficina e para a resolução rápida de problemas no canteiro de obras.

MULTI-PROCESSOS

- **Soldadura MIG/MAG :**
 - fio de aço: Ø 0,6 a 1,2 mm
 - fio de aço inoxidável: Ø 0,8 a 1,2 mm
 - fio de alumínio: Ø 0,8 e 1,0 mm
 - arame tubular (polaridade inversa): Ø 0,9 a 1,2 mm
- **Soldadura MMA :** eléctrodos básicos e rutilos (até Ø 5 mm).

CONFIGURAÇÕES MIG / MAG OTIMIZADAS

- **Escolha do comportamento do gatilho:** 2T ou 4T.
- **Auxiliar de soldagem:** tabela na lateral do gerador para ajudar o usuário a ajustar a tensão e o diâmetro do fio de adição de acordo com a espessura do material a ser soldado.

INTUITIVA

- **Visualização legível** mesmo por alto brilho.
- **Interface simples** com botões e moletas adaptados às mãos enluvadas para facilitar os ajustes.

ALIMENTADOR DE ARAME INTEGRADO

- Bobinas de fio compatíveis: Ø 200/300 mm
- Poderoso dispensador motorizado de 4 cilindros para um desenrolamento eficiente.
- Conexão de tocha Europeia para rápida montagem / desmontagem.

PRÉ-AQUECIMENTO GÁS CO2 PURO

- Ficha pré-instalada (36 V - 4,2 A) para aquecedor a gás em soldadura com CO2 puro (aquecedor não incluído).
- Compatível com plugues elétricos US (tipo A) e EURO (tipos C / E / F).

ROBUSTO

- Estrutura reforçada
- 2 alças de aço facilitam o movimento.

ACESSÓRIOS (OPÇÃO)

AÇO / INOX		ALU	
250 A (60%)	4 m	250 A (60%)	4 m
040700	040922	040724	040939

	Alicate de massa negativa 400 A - 4 m - 35 mm ² 043817
---	---

	Porta eléctrodos 200 A - 4 m - 25 mm ² 043855
---	--

Roldanas tipo A		
Aço / Inox	Ø 0.6 / 0.8	042339
	Ø 0.8 / 1.0	041189
Alu	Ø 0.8 / 1.0	041196
	Ø 0.8 / 0.9	046856
Arame tubular	Ø 0.9 / 1.2	042346

	Carrinho de carga JOB SITE XL 039568
---	--



Entregue sem acessórios (014572)



50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ømm	Ømm	Ømm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
50/60 Hz	A	A	A	GAZ NO GAZ	200 300	Ø mm	Electronic Control	m/min	●	X (40°C)	V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400V 3~	16	40 → 220	40 → 250	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓ ✓	1.6 → 5	●	0.8 - 1.0	170A @ 60% 130A @ 100%	59	58 x 52 x 32	32	IP 21	10 kVA