

O **DIAG-STARTIUM 60-12** é um carregador / starter de 12V automático sobre rodas Controlado por microprocessador, que garante máxima eficiência e segurança Polivalente, pode servir como uma fonte de alimentação estabilizada (60A) durante as fases de diagnóstico.

## CARGA

12V

20-900 Ah

## ARRANQUE

12V

310 A



**Recarga automática:** a recarga é feita sem supervisão e mantém a tensão no final do ciclo (Floating). O dispositivo pode ficar conectado na bateria do veículo com total segurança.



**Carga em 100%:** o DIAG Startium 60-12 garante uma carga de 100% de todos os tipos de baterias de chumbo: líquido, gel, AGM, Start & Stop, Cálcio, VRLA, EFB ...



**Inteligente:** este dispositivo analisa constantemente o estado de saúde da bateria e regula a potência e energia. Com o seu indicador digital, a tensão e o percentagem de recarga da sua bateria são indicados em tempo real.



**Protecção de dispositivos electrónicos a bordo:** não é necessário desconectar a bateria do veículo. Sem risco de faíscas, não há tensão nos alicates se não estiverem conectadas na bateria.



**Descargas profundas:** este dispositivo pode recarregar as baterias profundamente descarregadas, mas não deterioradas, desde 1V.



**TIMER :** Função que permite de programar uma carga com total segurança, em caso de ausência.



**SOS recovery** integrada no ciclo de carga para regenerar as baterias em andamento de sulfatação, se necessário.



**Arranque automático:** o dispositivo fornece energia somente quando activa o contacto do veículo, sem necessidade de controle remoto.



**Arranque inteligente** O starter detecta automaticamente as baterias deterioradas ou sulfatadas. Neste caso, o dispositivo não irá fornecer energia por não danificar os dispositivos electrónicos do veículo



**Fonte de alimentação estabilizada :** O DIAG-STARTIUM 60-12 pode suportar a bateria de veículos em fase de diagnóstico até 60A graças à sua função DIAG +. (Regulação da tensão de 12 a 15V).



Entregue com :  
• Cabos (vermelho 2,3m / preto 2,3m)  
• Alicates isolados

## TECNOLOGIAS ADICIONAIS

- + Reinício automático com backup das últimas configurações usadas.
- + Função Teste do alternador para detectar rapidamente anomalias.
- + Visualização de erros através de uma tela digital para maior legibilidade e simplicidade.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	2000W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah		4+Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys-schweissen.com