

-  Aparelho com tecnologia inverter e comando por microprocessador.
-  Dinâmica de arco revolucionária e única no mercado.
-  Soldadura todos os elérodos rutilos, básicos, inox e ferro fundido em corrente contínua.
-  Prático, graças a seu «peso plumo» (2.9 kg), seu volume reduzido e o seu baixo consumo.



MMA

- ✓ **Iniciação imediata** graças à sua tensão de carga elevada.
- ✓ **Potência de soldadura constante.**
- ✓ **Fusão suave** devido à corrente contínua.
- ✓ **Insensível às flutuações de corrente** de saída ou no comprimento do arco.
- ✓ **Ótima penetração** e perfeita estabilidade do arco.

130
A



Entregue em maleta com :

- Cabo garra de massa (1.6m / \varnothing 16mm²)
- Porta-eléctrodo (2m / \varnothing 16mm²)

VANTAGENS

HOT START : potência acrescentada à reação química inicial.

ANTI STICKING : procedimento anti-cola.

ARC FORCE : aumento temporário da corrente em situação de soldadura difícil.



APARELHO PROTEGIDO PARA FUNCIONAR COM GERADORES E CONTRA VARIAÇÕES DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	  MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			\varnothing 1,6	\varnothing 2,0	\varnothing 2,5	\varnothing 3,2	\varnothing 4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA