

As tochas de soldadura MIG/MAG arrefecidas a ar são a solução perfeita para as necessidades dos soldadores para uma vasta gama de tarefas de soldadura. O revestimento antiderrapante e a nova junta esférica do punho GRIP proporcionam-lhe um conforto de trabalho excepcional.

DESCRIÇÃO

Uma tocha extremamente resistente.
Para carroçaria industrial e caldeiraria.
O novo punho ergonómico com revestimento «GRIP» garante uma prensão segura mesmo em posições difíceis.

CARACTERÍSTICAS

- **Corrente máxima (I_{max})** : 230 A : CO₂ e 200 A : Ar/CO₂
No modo pulsado, estas capacidades são reduzidas de 35%.
- **Ciclo de trabalho** : 230 A @ 60 %
- **Diâmetro de fio recomendado** : 0,8 a 1,2 mm
- **Comprimento** : 3 m & 4 m



CONSUMÍVEIS

Tocha



Suportes para tubos de contato & difusores

| | |
|-----------|-----------|
| | |
| AÇO ALU | AÇO ALU |
| 042995 | 042919 |

Tubos de contato.

| | | |
|-------|------------|------------|
| | AÇO | ALU |
| Ø 0.6 | 041905 | - |
| Ø 0.8 | 041950 | 041059 |
| Ø 1.0 | 041967 ● ● | 041066 ● ● |
| Ø 1.2 | 041974 | 041073 |

Bicos

| | | |
|------|-----------|--------|
| | soldadura | |
| | AÇO | ALU |
| Ø 15 | 041882 | 041882 |

Bainhas

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--------|-------------|----------|-------------|--------|
| | Ø 0.6/0.8 | | Ø 1.0 & 1.2 | | Ø 1.2 & 1.6 | |
| | 3 m | 4 m | 3 m | 4 m | 3 m | 4 m |
| AÇO | 041592 | 041837 | 041608 ● | 041844 ● | 418417 | 418424 |
| Teflon | 041578 | 044050 | 041585 ● | 044067 ● | - | 044074 |
| Carbono | - | 039834 | - | 039827 | - | 039810 |

Caixa de consumíveis opção :

Ref. 041233

| | |
|--|-------------------|
| | x5 |
| | x3 |
| | x5 (M6-Ø 0.6) |
| | x5 (M6-Ø 0.8) |
| | x5 (Alu-M6-Ø 1.0) |
| | x3 |

