

Leve e fácil de usar, essas tochas oferecem manuseio ideal para soldadura tudo em flexibilidade. O punho moldado com GRIP oferece ótima aderência para uma solda perfeita. Um verdadeiro best-seller, a tocha SR 17 é particularmente adequada para o trabalho diário.

CARACTERÍSTICAS

SR 17 BASIC

Arrefecimento: Ar
Capacidade:

- corrente contínua (CC): 440A
- corrente alternada (CA): 125A

Ciclo de trabalho: 60 %

Eletrodo de tungstênio: Ø 0,5 - 2,4 mm



SR 17 GRIP

Arrefecimento: Ar
Capacidade:

- corrente contínua (CC): 140A
- corrente alternada (CA): 100A


Ciclo de trabalho: 35 %

Eletrodo de tungstênio: Ø 0,5 - 2,4 mm



CONFIGURAÇÕES

		L	DB
		—	GRIP
Conector	l(m)	Ref	
Ø 10/25	4m	—	046009
	4m	044449	046030
Ø 35/50	8m	044340	046047
	4m	—	046108
EURO - connector (MIG)	4m	—	046108



INCLUÍDO

Todos os consumíveis essenciais para a sua tocha TIG SR17 em uma caixa:

- 2 bocais cerâmico (N5 e N7)
- 2 portas pinça (Ø1,6 + Ø2 / 2,4)
- 2 pinças porta eletrodo (Ø1,6 + Ø2,4)
- 2 carrapetas (1 curta + 1 longa)
- 2 eletrodos de tungstênio WR2 AC / CC (Ø1,6 + Ø2,4)

• Também disponível para venda sem a tocha (ref 044678)

CONSUMÍVEIS

MONTAGEM PADRÃO

Bocal cerâmico



N 4 - Ø 6.5	(x3)	038394
N 5 - Ø 8.0	(x3)	045026
N 6 - Ø 9.5	(x3)	038400
N 7 - Ø 11	(x3)	045033
N 8 - Ø 12.5	(x3)	045286
N 10 - Ø 16	(x3)	045293
N 12 - Ø 19	(x3)	045309

Porta pinça



Ø 1.6	(x3)	044968
Ø 2.0/2.4	(x3)	044975
Ø 3.2	(x3)	045118
Ø 4	(x3)	047648

Anel isolante standard



(x1)	045040
------	--------

Pinça porta eletrodo



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

Carrapeta



Courte	(x1)	044944
Longue	(x1)	044951


MONTAGEM PRO

Bocal cerâmico



N5 - Ø 8.0	(x3)	045071
N7 - Ø 11	(x3)	045088

Porta pinça



Ø 1.6	(x2)	045057
Ø 2.0/2.4	(x2)	045064

Anel isolante difusor



(x1)	045095
------	--------

Anel isolante standard



(x1)	045040
------	--------

Pinça porta eletrodo



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019

Carrapeta



Courte	(x1)	044944
Longue	(x1)	044951

RECOMENDAÇÕES

	TIG 160 DC	TIG 168 DC	TIG 200 DC FV	TIG 220 DC FV	TIG 300 DC	TIG 207 AC/DC FV	TIG 208 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC
SR17 conexão 10/25 + DIN	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 conexão 35/50 + DIN	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 Conexão EURO	Recomendado para geradores MIG / MAG com função TIG, como a gama MULTIPEARL.								