


Cabo elétrico de cobre multifilar com revestimento externo de PVC extra flexível.

Pode ser usado em ambientes fechados, ao ar livre, em condições secas ou molhadas.



Ref.		054882	054875	054905	054899	054929	054912	054943	054936	054967	054950	-	056565
Cor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seção (mm ²)		10		16		25		35		50			70
Espessura do isolamento		1.4		1.4		1.5		1.7		1.7			1.9
Ø do cabo (mm)		7.3		8.7		10.5		12.0		13.8			15.9
Fios	Número	288		204		324		444		636			900
	Ø (mm)	0.2		0.3		0.3		0.3		0.3			0.3
intensidade admissível a 20 ° C	Bainha	50		65		85		106		129			164
	Colocação livre	57		73		97		121		145			184
Resistência a 20 ° C (Ω/km)		1.91		1.31		0.85		0.595		0.419			0.297
Peso total (kg/km)		130		200		300		410		565			780
Marcação		HI-FLEX «size» MM ² CE MADE IN EC											
Material de isolamento		PVC											
Temperatura de funcionamento	Móvel	+5°C / +70°C											
	fixo	-30°C / +70°C											
Tensão nominal U ₀ / U		450 / 750V											
Raio de curvatura	Móvel	4 x Ø do cabo											
	fixo	3 x Ø do cabo											
		100m											
Norma		IEC60332-1 / CEI EN 50265											

