

Lixadora orbital eléctrica com placa Ø152 mm. Seu design ergonômico proporciona excelente aderência e baixo nível de vibração. Oferecendo 4 velocidades de rotação escalonadas, também é equipado com uma esteira dupla para otimizar a evacuação de poeira.

UM CONFORTO PENSADO PARA O USUÁRIO

- Silencioso (máx 71 dBA)
- Leve e compacto
- Ergonômico, tem uma excelente aderência:
 - punho absorvedor de vibrações
 - resto palma limitar o risco de tendinite

UMA VIDA ALONGADA

Para prolongar a vida útil do produto, a lixadora eléctrica está equipada com um novo sistema de refrigeração patenteado.

FUNCIONAMENTO ÓTIMO

O motor 350W, sem carvão, dá à lixadora uma potência suficiente para manter a eficiência máxima, mesmo nas velocidades de rotação mais lentas.

UM ELABORADO SISTEMA DE EVACUAÇÃO DE POEIRA



placa

Projetado para limitar a poeira, a bandeja consiste em muitos furos para facilitar a evacuação. A quantidade de poeira sugada é maior do que para uma lixadora tradicional. Como resultado, a lixadeira é equipada com um canal duplo para redirecionar essa poeira para o duto de exaustão.



via dupla

CONTROLE DE VELOCIDADE OTIMIZADO



controlo

A lixadeira é pensada para dar um controle ideal da velocidade ao usuário. Seu arranque é progressivo. O design ergonômico da alça facilita e agiliza o manuseio. Ele tem um comando para variar entre 4 taxas escalonados: 4000 - 7000-9000 -10000 revoluções / minuto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

50/60 Hz	Motor	Velocidade de rotação	mm	kg	Dimensions du plateau	Excêntrico	Nível sonoro	Vibração
220 / 230 V AC	350 W	4 taxas escalonados : 4000 - 7000-9000 -10000 revoluções / minuto.	303 x 101	1.21	152mm	5 mm 	71 dBA	1,77 m/s ²

