



Acest încărcător automat de baterii permite reîncărcarea bateriilor cu plumb-acid lichid sau gel de 6 și 12V pe vehicule ușoare, vehicule comerciale, echipamente de construcții etc.

- Încărcător automat, ce nu necesită supraveghere
- Încărcare fără deconectarea bateriei
- 2 viteze de încărcare
- 3 martori : rețea, încărcare, baterie încărcată




ALL BATTERIES

- Bobinaj cupru
- Cabluri de încărcare 1,50 m
- Cablu de alimentare 1,30m



TEHNOLOGII

WUoU



- Reîncarcă bateriile plumb-acid cu electrolit gel sau lichid până la 100% (curba Wuou) de la 20 la 180Ah.

PROTECȚIE GENERALIZATĂ



- Protecția termică a transformatorului.
- Protejează componentele electronice de la bord
- Protecție la inversarea polarității printr-o siguranță auto de 20 A pe panoul frontal.
- Clemele de încărcare complet izolate ce previn producerea scânteilor.
- Carcasă metalică

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5