



Acest încărcător automat de baterii permite reîncărcarea bateriilor cu plumb-acid lichid sau gel 6 și 12V pe vehicule ușoare, vehicule comerciale și vehicule agricole.


- Încărcător automat, ce nu necesită supraveghere
- Încărcare fără deconectarea bateriei
- 2 viteze de încărcare
- 3 martori : rețea, încărcare, baterie încărcată



- Bobinaj cupru
- Cabluri de încărcare 1,50 m
- Cablu de alimentare 1,30m



TEHNOLOGII



- Reîncărcă bateriile plumb-acid cu electrolit gel sau lichid până la 100% (curba Wuou) de la 20 la 150Ah.

PROTECȚIE GENERALIZATĂ



- Protecția termică a transformatorului.
- Protejează componentele electronice de la bord.
- Protecție la inversarea polarității cu o siguranță auto de 15 A pe panoul frontal.
- Clemele de sarcină complet izolate previn producerea de scântei.
- Carcasă metalică.

50hz	230W	6 V / 12 V	MIN. Ah MAX.	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	230W	6 V / 12 V	20-150 Ah	2	5 A	9 A (boost)	15 A	21	33x22x13	4,8