

DIAG-STARTIUM 60-12 este un încărcător/demaror automat de 12 V pe roți. Controlat printr-un microprocesor, acesta garantează eficiență și siguranță maxime. Versatilă, poate fi utilizată ca sursă de alimentare stabilă (60A) în timpul fazelor de diagnosticare.

ÎNCĂRCARE

12V

20-900 Ah

DEMARAJ

12V

310 A



Încărcare automată : Încărcare nu necesită supraveghere, cu tensiune menținută la sfârșitul ciclului (Floating). Dispozitivul poate rămâne conectat în siguranță la bateria vehiculului.

Încărcare până la 100% : DIAG STARTIUM 60-12 asigură o încărcare de 100% a tuturor tipurilor de baterii cu plumb: lichid, gel, AGM, Start&Stop, Calciu, VRLA, EFB...

Inteligent : Acest dispozitiv analizează în permanență starea de sănătate a bateriei și reglează puterea. Datorită afișajului digital, tensiunea și procentul de încărcare a bateriei sunt indicate în timp real.

Protecția componentelor electronice de la bord : Nu este necesar să deconectați bateria vehiculului. Nu există niciun risc de creare a scânteilor, deoarece nu există tensiune la cleme până când acestea nu sunt conectate la baterie.

Descărcări profunde : Acest dispozitiv poate reîncărca bateriile puternic descărcate, dar nedeteriorate, de la 1V.

CRONOMETRU : O funcție care vă permite să programați o încărcare în deplină siguranță, în cazul în care sunteți plecat.

SOS RECOVERY integrat în ciclul de încărcare pentru a regenera bateriile sulfatate, dacă este necesar.

Demaraj automat : Dispozitivul furnizează energie numai atunci când contactul vehiculului este pornit, fără a fi nevoie de telecomandă.

Demaraj inteligent : Demarorul detectează automat bateriile deteriorate sau sulfatate. În acest caz, dispozitivul nu va furniza energie pentru a evita deteriorarea componentelor electronice ale vehiculului.

Alimentare stabilizată : DIAG-STARTIUM 60-12 poate susține bateria de 12V a vehiculelor în faza de diagnosticare până la 60A cu funcția DIAG +. (Setarea tensiunii de la 12 la 15V)



Livrat împreună cu :

- Cabluri (roșu 2.3m / negru 2.3m)
- Cleme izolate

TEHNOLOGII SUPLIMENTARE

- + Repornirea automată a funcției de încărcare cu salvarea ultimelor setări utilizate.
- + Funcția de testare a alternatorului pentru a identifica rapid defecțiunile.
- + Afișarea erorilor prin intermediul unui ecran digital pentru o mai bună lizibilitate și simplitate.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	12V	MIN. Ah MAX.	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Siguranță	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE IN FRANCE

www.gys-schweissen.com