

GYSMI 130P

- Echipament cu tehnologie Invertor cu control prin microprocesor.
- Dinamică revoluționară a arcului și unică pe piață.
- Sudează oricui electrod de rutil, bazic, din oțel inoxidabil și fontă curent continuu
- Foarte practic, datorită greutății sale reduse (2,9 kg), a volumului foarte mic și a consumului de energie redus.


• MMA

- ✓ Inițiere imediată datorită tensiunii de circuit deschis foarte ridicate.
- ✓ Putere constantă de sudare.
- ✓ Fuziune foarte lină datorită curentului său continuu.
- ✓ Nu este afectat de fluctuațiile curentului de rețea sau de lungimea arcului electric.
- ✓ Penetrare foarte bună și stabilitate perfectă a arcului.




• ATUURI


- ✓ **ARC FORCE** : o creștere unică a curentului într-o situație dificilă de sudare.
- ✓ **HOT START** : putere de inițiere crescută.
- ✓ **ANTI STICKING** : proces antiaderent.



LCD TECHNO 11 TRUE COLOR

 **Calitate înaltă** : Protecție UV/IR DIN 15
Câmp vizual : 98 x 35 mm

 **Greutate totală** : 400 g

 **Alimentare cu energie electrică** : Doar solar

Filtru :

- Nuanță deschisă : Teinte 3
- Nuanță închisă Teinte 11
- Timp de reacție de la aprinderea arcului ≤ 0,6 ms
- Ideal MMA/MIG-MAG : de la 10 la 200 A



Ref. 031449

Livrat în set împreună cu :
- Mască LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Cablu de masă (1,6m / ø16mm²)
- suport electrod (2m / ø16mm²)



Ref. 029972

Livrat într-o valiză cu :
- Cablu de masă (1,6m / ø16mm²)
- suport electrod (2m / ø16mm²)

50/60hz	AM	I ₂	min▷max	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protecție & compatibilitate GENERATOR DE ENERGIE (+/- 15%)
				I _A (60%) X% (I ₂ max)			
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62 50 47 24 - - 45A 5%	80V	10x17x25 2.9	4 kW 5.0 kVA